

## 海湾DC-DC电源盒（GST5000/GST9000）

产品名称	海湾DC-DC电源盒（GST5000/GST9000）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST5000 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾DC-DC电源盒（GST5000/GST9000）

#### 海湾牌 DC-DC变换模块GST5000/GST9000用

房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。8.1.11当屋顶有热屏障时，感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离，应符合表8.111的规定。8.1.12锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶，应在每个屋脊处设置一排探测器，探测器下表面至屋顶高处的距离。

8.1.13探测器宜水平安装。当倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

8.1.14在电梯井、升降机井设置探测器时，其位置宜在井道上方的机房顶棚上。8.3

手动火灾报警按钮的设置?? 8.3.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

8.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为~，且应有明显的标志。喷淋头布置 节 一般规定 4.1.1 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统，每只标准喷头的保护面积、喷头间距，以及喷头与墙、柱面的间距，应符合表4.1.1的规定。