

KBG镀锌管 禾业电气公司 襄阳KBG管

产品名称	KBG镀锌管 禾业电气公司 襄阳KBG管
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

kb管在安装时有哪些注意事项?

近年来，KBG管被开发用于低压线路工程中的绝缘导线保护管。它是为绝缘电线保护管敷设工程中电线管和焊接钢管的复杂施工而研制的。具有良好的技术经济效益，被建设部列为“1997年度科技成果重点推广项目”。

KBG管施工中应注意以下几点:

- 1.KBG管道不得穿过建筑物、构筑物或设备的地基。必须通过时，应另设保护管或采取其他措施。
- 2.对于KBG管道和电线管道，应在建筑物的沉降缝或伸缩缝处安装两端固定的补偿装置。
- 3.KBG管、线应敷设在弯管处，不得有起皱、凹陷、裂纹等缺陷，襄阳KBG管，管子的弯曲和压扁度不应大于管子外径的10%。
- 4.KBG管、线明敷时，无设计要求时支吊架规格不应小于下列要求: 1)圆钢:直径6mm。 2)扁钢: 30mmx3mm。 3)角钢: 25 mmx25 mmx3 mm。 4)预埋支架应有燕尾榫，预埋深度不小于80mm。
- 5.KBG管、线水平或垂直敷设时，水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。全长偏差不应大于管道内径的12。
- 6.KBG管、线明敷时，应排列整齐，固应牢固，间距均匀，
- 7.KBG管、线明敷时，固所用设备与终端、弯头中点电器或箱(盒)边的距离应为150-300 mm。

导管应标有制造商名称、阻燃标记、型号、外径尺寸、导管长度、性能标准号等。每批产品。导管内外壁

光滑，无气泡、裂纹、颜色不均匀等明显缺陷。内外表面无凸边和类似缺陷；喷嘴边缘光滑，不会损坏电线电缆绝缘层。KBG钢管内外壁应具有光亮均匀的镀锌层，不得损坏或脱落。无需焊机和套丝设备，也不需要做跨接地线，KBG管厂家，无须刷漆，省却了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。只需将直管用接头连接管与管，螺纹盒接头连接管与接线盒，定位后用紧定螺丝紧定即可。

镀锌穿线管一般都是应用和环境比较恶劣的地方，因为金属穿线管有的抗酸性、抗强碱性、抗腐蚀性等，KBG镀锌管，还有一些会发展危险的地方也可以使用，这样可以使线路和安全与长久性。主要根据其用途和材质的不同来划分，有碳钢穿线管、塑料穿线管、不锈钢穿线管等，KBG管多少钱一米，使用穿线管可以更加良好管理以及进行抗腐蚀性，也可以在高压下使用。

金属穿线管选用金属材料制成，不会引起腐蚀、变形等现象，短路也不会引起火灾和漏电。具有出色的抗电子干扰才干，也可用于建筑系统通讯信号和消防概括布线。内外镀锌产品，管道光滑，接头简单整齐，螺纹管种类齐全，附件齐全，无需使用附加工具。安全、快捷、方便：采用扣接技术，取代了传统的螺纹连接方式，金属管道零件具有良好的导电性，同时也能有效地节省施工设备和施工环节，简化工序，提，降低成本。

KBG镀锌管-禾业电气公司-襄阳KBG管由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司为客户提供“桥架,KBG管,JDG管”等业务，公司拥有“禾业电气”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。