

# COB防雨型行车按钮COB-62H(急停按钮)

产品名称	COB防雨型行车按钮COB-62H(急停按钮)
公司名称	乐清市超力起重电器有限公司
价格	18.00/只
规格参数	品牌:宝鼎 型号:COB-62H 最高电压:250/500 ( V )
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市柳市镇蝉西工业区10号
联系电话	86 0577 62726955 13706697555

## 产品详情

品牌	宝鼎	型号	COB-62H
最高电压	250/500 ( V )	额定发热电流	5/2 ( A )
用途	起重机、电动葫芦等设备	头部保护等级	IP65
	远距离控制		
产品认证	CCC		

产品功能：带急停,上,下,左,右功能

一、适用范围适用于交流50hz或 60hz、电压至380v，直流工作电压至220v的电路控制系统中。适用于露天，有雨雪、多尘埃侵害环境，如起重机、电动葫芦等设备的远程控制之用。产品符合gb 14048.5标准。二、型号及含义“a”表示带总电源开关，“无字母”表示不带总电源开关“b”表示带起与总停开关。“k”表示带起动与急停开关三、正常工作条件和安装条件1、周围空气温度为：-5度到+40度，24小时内其平均值不超过+35度2、海拔高度：不超过2000m3、大气条件：在最高温度为+40度时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20度时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。4、污染等级：3级5、安装类别：ii类6、无显着摇动，冲击振动和没有雨雪侵袭的地方7、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃四、主要参数及技术性能1、特性触点电阻 小于等于50m机械寿命 瞬动型100万次，急停自锁钮5万次，其他25次电寿命急停自锁钮5万次，其它50万次（以1200次/1200次小时，功率因数cos=0.4）防护等级 ip65触头容量使用类型 额定工作电器ue ( v ) 额定工作电流le ( a ) ac-15 380 2.5 220 4.5dc-13 220 0.3 110 0.6五、其它1、结构与性能cob系列按钮采用外壳采用abs塑料压注成型，外形美观，结构合理。产品配置橡胶电缆护套和防水密条，具有良好的防尘、防雨性能除“起动”、“总停”按钮和电路总开关“通”、“自锁钮”按钮外，其余按钮具有自动复位性能，并且具有正反控制机械联锁机构，不仅简化了电路，而且有效地保护电路及设备运行，为了更可靠地防止电路故障，按钮“通”和“自锁钮”钮，可将总电源切断使用说明拆下端盖，装入密封护套，再由螺钉将它们紧固在按钮的端面上拆下底盖，把所有的控制线穿入密封护套后，按电气原理图逐一紧固在各按钮的接线端上检查或测试接线是否正确，若一切正常

，将引线捆扎后固定，最后把底盖重新装上。