

海湾老款GST-LD-8403消火栓按钮消报按钮

产品名称	海湾老款GST-LD-8403消火栓按钮消报按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-LD-8403 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾老款GST-LD-8403消火栓按钮消报按钮

一、特点

GST-LD-8403型智能消火栓报警按钮为编码型，可直接接入控制器总线，占一个地址编码。按钮表面装有一有机玻璃片，当启用消火栓时，可直接按下玻璃片，此时按钮的红色指示灯亮，表明已向消防控制室发出了报警信息，控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓报警按钮发出命令信号点亮泵运行指示灯。消火栓报警按钮上的泵运行指示灯，既可由控制器点亮，也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮，可根据具体设计要求来选用。

本按钮可电子编码，密封及防水性能优良，安装调试简单、方便。按钮还带有一对常开输出控制触点，可用来做直接启泵开关。

二、主要技术指标

(1) 工作电压：总线24V

(2) 监视电流 0.8mA

(3) 报警电流 2mA

(4) 线制：消火栓报警按钮与控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮泵运行指示灯，需将消火栓报警按钮与泵控制箱采用三总线连接

(5) 动作指示灯

红色：报警按钮按下时此灯亮

绿色：消防水泵运行时此灯亮

(6) 动作触点：无源常开触点，容量为DC60V/100mA，可用于直接启泵控制

(7) 使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不结露

(8) 外形尺寸：90mm × 122mm × 48.5mm

三、安装与布线

编码消火栓报警按钮的外形尺寸及结构与J-SAP-8401型手动报警按钮相同，安装方法也相同。其中：

Z1、Z2：与控制器信号二总线连接的端子，不分极性

K1、K2：无源常开触点，用于直接启泵控制时，需外接24V电源

V+、SN：DC24V有源回答信号，接泵控制箱，连接此端子可实现泵控制箱动作直接点亮泵运行指示灯

布线要求：信号总线Z1、Z2采用RVS型双绞线，截面积 1.0mm²；控制线K1、K2及回答线V+、SN采用BV线，截面积 1.5mm²。