

# 油田螺杆泵转子 螺耐斯环保设备

产品名称	油田螺杆泵转子 螺耐斯环保设备
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

## 产品详情

空心转子优势：

Advantages of hollow rotor:

1.空心转子重量减轻后，与常规转子的轴向扭力减弱，启动扭矩降低，减速电机选型偏小，客户使用成本大大降低，达到环保节能效果。

1. After the weight of the hollow rotor decreases , the axial torsion of conventional rotor will recede , break-out torque will lower , gear motor type will be relatively small , as well as customer"s use cost will greatly lower with effect of environmental protection and energy saving obtained.

2.因摩擦力与重量有密切关联，因此与同等实心转子对比，重量减轻后，泵在运行过程中转子摩擦力减弱，使用寿命同比增大。

2. Because the force of friction is closely related to weight , the force of friction of the rotor lowers and service life increases on a year-on-year basis in the operation process of the pump after the weight1 decreases in comparison to the equivalent solid rotor.

3.泵在快速启动和高速运转过程中的震动明显减小。

3. Pump vibration obviously decreases in the process of quick start and high-speed operation.

4.设备运行过程中，噪音分贝大幅度降低，不会有噪音污染。

4. In the operation process of the equipment, noise decibel is greatly lowered without noise pollution.

泵的选用 选用泵的规格是根据被输送液体的性质和流量、压力来决定的，而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性、作为主要参数来选择，才能确保泵的可靠运行。于此推荐（图二）供参考。泵的设计转速为输送清水或清水相类似的无腐蚀性液体时允许转速，在实际使用中因介质性质与寿命要求不同，选用时一般都应低于设计转速，对高粘度和含颗粒介质，一般采用设计转速的1/2-1/3或更低些，低转速对泵的磨损有利，但在使用后由于定子的磨损流量下降，油田螺杆泵转子，这时可适当提高转速，以补偿流量下降也为常策。输送介质的温度应在-10 ~ 80 特殊情况可高达120 。泵的每级（定子的一个导程）正常压力为0.6Mpa，短时间（不超过30分钟）内允许高达0.8Mpa，当磨损后在相同输出压力时的容积效率要逐步下降。泵送清水时吸程为8米，实际使用建议不超过6.5米，当泵送高粘度介质时，应以正压吸入。油田螺杆泵转子-螺耐斯环保设备由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司位于湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前螺耐斯在污水处理设备中享有良好的声誉。螺耐斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。螺耐斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。