

户外立柱全彩屏批发 策亮光电 德宏户外立柱全彩屏

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 户外立柱全彩屏批发 策亮光电 德宏户外立柱全彩屏 |
| 公司名称 | 昆明策亮光电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口） |
| 联系电话 | 15288492009 15288492009 |

产品详情

电阻检测法

将万用表调到电阻档，检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值，再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同，若不同则就确定了问题的范围。

(3)电压检测法

将万用表调到电压档，检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压，户外立柱全彩屏安装，比较是否与正常值相似，可以方便的确定问题的范围。

压降检测法

将万用表调到二极管压降检测档，因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成，只是小型化了，户外立柱全彩屏批发价格，所以在当它的某引脚上有电流通过时，就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似，根据引脚上的压降值比较好坏，德宏户外立柱全彩屏，须在电路断电的情况下操作。

使用环境注意事项1.工作环境温度范围 -20 t 50 ，工作环境湿度范围10%至90%RH；

2.避免在高温、高湿度、高酸/碱/盐的环境下使用或存储；

3.远离物品、气体、粉尘使用；

4.运输过程中避免强烈碰撞，避免尖锐物品碰撞；

5.环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏使用；

6.超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下，会导致零部件腐蚀，甚至短路进而造成性损坏；

7.屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏应该尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电，直至屏体内所有元器件干燥后方可使用。

开机声音正常，无图像，背光灯一闪即灭。

分析检修：背光灯一闪即灭，估计是过压、欠压或过流保护电路启动所致。先对可能引起保护的过流检测输入端12脚（RT8566的，下同）、输出电压过压保护1脚、灯串开路保护17~24脚的电阻进行测量，发现CON3的引脚有烧黑的痕迹，造成背光灯串连接器接触不良，灯串电流电压异常，从而引起保护电路启动。

RT8566的6脚为故障检测输出端，当主驱动电路U1检测到过压、欠压、开路故障时，会从6脚输出高电平，迫使6脚外部的Q3导通，户外立柱全彩屏厂家，输出高电平RISET到U1或U2的2脚，迫使U1和U2同时停止工作。将烧黑的引脚处理后，开机不再发生保护故障

户外立柱全彩屏批发价格-策亮光电-德宏户外立柱全彩屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。策亮光电——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市西山区人民西路815号2幢2203号，联系人：魏总。