

# 车载15KW静音汽油发电机参数图片

产品名称	车载15KW静音汽油发电机参数图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 功率:15KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

车载15KW静音汽油发电机参数图片 全自动静音发电机机器适用于庭停电应急，车载之品，无论您要去哪里，带上它，将为您的出行保驾护航。安装调试简单、使用可靠。

本装置主要包括集成移相触发单元、检测单元、放大及阻抗变换单元、

小励磁限制单元、无功调查单元和三相全控桥。实现自动稳压、逆变灭磁、小励磁限制、残压起励、无功调差等功能。为了使同步发电机能投入并联运行，有个同步并列的过程。同步并列的方法可分为准同步和自同步两种。同步发电机在投入并联运行以后，各机负载的分配决定于发电机的转速性。通过调节原动机的调速器，改变发电机组的转速性，即可改变各发电机的负载分配，控制各发电机的发电功率。而通过调节各发电机的励磁电流，可以改变各发电机无功功率分配和调节电网的电压。在现有风冷式发电机构造的限制下，功率的增加必然会导致发电机体积的加大。同时，为增大冷却程度加大风扇尺寸又会使噪声增大。生产、销售、及环保消音降噪工程、多机组并网工程、ATS市电/发电自动切换工程等。具备雄厚的技术实力及优惠的零配件采购体系，近年来，公司本着以辐射乃至亚太的销售及服务网络，并以科学化、人性化的经营管理理念，聚集了一批发电机行业高素质、高技术、高资历的人才，是广大客户信赖的朋友。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新柴油发电机是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行可靠，停电结束后又能立即停机。