

安徽创大|耐候性佳 自流平地坪漆 六安自流平地坪

产品名称	安徽创大 耐候性佳 自流平地坪漆 六安自流平地坪
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

环氧树脂自流平地坪性能特点：表面致密平整、防霉菌无毒无味无接缝易清洁。施工简便、快速、多种颜色。环氧树脂自流平地坪特征：耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。彩色自流平：彩色自流平是由特种水泥、精细骨料及多种添加剂组成，自流平地坪漆，与水混合后形成一种流动性强，高塑性的自流平地基材料，适用于混凝土地面的装饰，广泛应用于民间及商业、工业建筑等干燥且具有高承载要求的面层装饰。自流平地坪漆特点：采用无溶剂环氧树脂及固化剂配制而成。表面平滑、美观、达镜面效果。耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，耐强碱性特优。耐磨、耐压、耐冲击，自流平地坪价格，洁净程度较高。

自流平地坪漆又叫做自流平环氧面漆，它就是环氧树脂地坪制成的一种新型涂料。自流平也是地坪的一种，水泥自流平地坪，其特点绿色环保、洁净程度高、耐污、无菌、光泽高等特点。自流平地坪漆主要有一下几种：底层自流平地坪漆、面层自流平地坪漆、水泥基流平地坪漆、石膏基流平地坪、有机流平地坪漆、单组分流平地坪漆、双组分流平地坪漆。环氧树脂自流平地坪适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子，微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其他行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

水泥自流平地坪一般分为：自流平水泥：一种理想的水凝硬性无机复合地基材料，其主要材料为特种水泥、精细骨料、粘结剂及各种添加剂。适用于铺设各类工业地面，表面强度高，耐磨性能好。环氧自流平的施工注意：施工的温度要在5摄氏度之上，湿度在75%以下。否则要选用特殊的配方。在施工过程中要保证空气的流通。在调制使用的量时，六安自流平地坪，不得超过30分钟。环氧自流平的施工注意：要按照比列加入固化剂。保持表面的清洁，并且含水率要小于7%。第八，在大量灰尘沾染时不可施工。

安徽创大|耐候性佳(图)-自流平地坪漆-六安自流平地坪由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司为客户提供“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”等业务，公司拥有“西卡,巴斯夫”等品牌，专注于工程施工等行业。，在合肥市庐阳区临泉路7232号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。