

仿形塑料隔板 联合创伟仿形塑料隔板 仿形塑料隔板批发

产品名称	仿形塑料隔板 联合创伟仿形塑料隔板 仿形塑料隔板批发
公司名称	芜湖联合创伟汽车技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

影响塑料托盘的因素

影响塑料托盘的因素

在塑料托盘的生产过程中，每一个小小的因素都会影响塑料托盘的各个方面。

- 1、塑料托盘重量：托盘自重越大，用的原料越多，价格越高；不过，要两种相同材质的塑料托盘，才可比较
- 2、再生料的比例：再生料托盘为添加一定比例的再生料，一次性注塑成型的托盘；再生料的比重越多，仿形塑料隔板订做，成本就越低而且价格也就越低；
- 3、托盘颜色：托盘产品的颜色可以根据客户的需要制作，只是添加相应的色母料即可；
- 4、塑料托盘的原料：可分为全新料和再生料，全新料在机能方面要高于再生料，价格显然比普通料贵些。有的生产厂家为了生存，拼命添加再生料，有的甚至用全用回料生产，从而造成了托盘的品质良莠不齐；
- 5、塑料托盘材质：一般常用聚乙烯和聚。再生料还分为：一级再生料，二级再生料，价格天然也不容分说。这两种原料的价格有所差异，会随着国际石油价格的变化而发生变化。

塑料托盘对使用环境温度的要求

塑料托盘对使用环境温度的要求

在使用塑料托盘时，对使用环境的温度是有要求的，仿形塑料隔板厂家，我们在使用时要把温度控制在

相应的范围内，确保塑料托盘的正常使用。

塑料托盘选用的塑料材质具备耐热性，但它的耐高温仅有80度，低温零下28度。假如周转筐长时间在高温下作业，它便会发脆，使用期限会缩减。假如长时间在低温下使用也会产生以上的情况。因此塑料托盘通常要室内储存，长时间曝晒在太阳底下，仿形塑料隔板批发，紫外线的辐射对塑料制品的损害也非常大，长期这样使用塑料托盘便会变色和容易受损。

因此我们在使用塑料托盘时要特别注意温度，仿形塑料隔板，远离火源，同时做到轻拿轻放，避免长时间曝晒塑料托盘。

托盘机能验收尺度:

1、塑料托盘的静载实验

实验负荷:P=6000kg

持续时间:24h

实验后无影响应用的裂纹和变形

2、塑料托盘的动载实验

实验负荷:P=1500kg

持续时间:0.5h

实验后无影响应用的裂纹和变形

3、堆码实验

实验负荷:P=1100kg

持续时间:24h

实验后变形量: 4mm

无影响应用的裂纹和变形

4、角跌落实验

跌落高度:500mm

实验后，对角线变更率 1%

无影响应用的裂纹和变形.

5、均载强度实验

实验负荷:1.1P=1100kg

持续时间:24h

实验后，挠曲率 5%

无影响应用的裂纹和变形.

仿形塑料隔板-联合创伟仿形塑料隔板-仿形塑料隔板批发由芜湖联合创伟汽车技术有限公司提供。芜湖联合创伟汽车技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！