

# 水性铝银浆生产厂家 郑州铝银浆 旭阳诚信服务

产品名称	水性铝银浆生产厂家 郑州铝银浆 旭阳诚信服务
公司名称	内蒙古旭阳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区
联系电话	15615942715 15615942715

## 产品详情

铝银浆其特点是铝片表面光滑平整，粒度分布集中，电镀铝银浆，形状规则，郑州铝银浆，具有优异的光反射能力和金属光泽，水性铝银浆，与透明彩色颜料混合使用，漆膜具有明显的“随角异色效应”，装饰效果非常华丽美观。水性铝银浆也继承了溶剂型铝银浆按照金属效果上面的划分，例如仿电镀银、细白银、细闪、中闪、粗闪等不同类型的，相信熟悉溶剂型铝银浆的朋友们对此不会陌生。铝银浆分类：闪银：工艺相对仿电镀、细白银工艺要简单许多，它所呈现的效果是一闪一闪的。粒径一般分为细闪、中闪、粗闪，粒径在15 μ到64 μ之间。

水性铝银浆的本身性能指标主要包含金属感、遮盖力、分散性、稳定性等性能，铝银浆如无法一次性使用完，应立即将其完全密封，水性铝银浆生产厂家，以防铝银浆中的溶剂，助剂挥发掉，放置时间过久，请在使用前检测。铝银浆若直接使用自来水也可以，但需要提前将自来水敞开放置24h以上，目的是尽量让自来水中的余氯挥发掉，因为水中游离氯离子对铝银浆有较强的腐蚀性。

铝银浆分类：仿电镀：通过球磨机一点一点的研磨，在它的片径上保证不砸碎、不破坏铝的本身结构的前提下，把它的片径打开，磨出金属感。一般仿电镀的特点就是金属感强，但制作比较耗时。粒径一般是在12 μ以下。铝银浆的使用建议:采用预分散方式:先选择适当的溶剂或几种溶剂的混合物，以铝银浆与溶剂比为1:1或1:2的比例，将溶剂加入铝银浆

中，缓慢搅拌至均匀(约10-20分钟).在系统加入基料.一般生产中采用预先将铝银浆用溶剂浸泡30分钟后再行缓慢搅拌.水性铝银浆使用前需预分散（开稀），对于纯水性铝银浆直接使用去离子水即可，或者防白水等醇醚类也是可以的按1:1左右兑水性银浆浸泡5分钟再低速搅拌至分散均匀。

水性铝银浆生产厂家-郑州铝银浆-旭阳诚信服务由内蒙古旭阳新材料有限公司提供。内蒙古旭阳新材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！