

车库滑升门 孝感滑升门 中人机械

产品名称	车库滑升门 孝感滑升门 中人机械
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

工业滑升门全部由分段式门板构成，运行于适合门开启的轨道系统，而由平衡系统实现随动平衡，门体为42mm厚保温板。

快联工业门是一种采用欧洲技术的多功能分节式提升门，其设计目标是针对那些需要坚固的，具有良好热绝缘性能以及能节省空间的工业房屋外墙用门的客户。这种滑升门在开启时向上滑动到天花板下，使得屋门完全的敞开。可以选配不同的窗户以提供良好采光和透明度。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

工业滑升门:工业滑升和工业门同属一类性质，工业滑升门分为垂直提升，车库滑升门，标准提升和高位提升，而电动平移门则从中间向两旁横向对开关。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有有机库堆积门，车间滑升门，折叠门等类型。按用途可分为：工业滑升门和工业提升门两种；按开启方式可分为：手动滑升门和电动滑升门两种。

垃圾卸料门技术说明

垃圾发电厂滑升门设计说明因考虑到垃圾库环境恶劣，腐蚀气体较强。为此，我们做了如下方案：

1、门板：门板垂直上行打开门洞，充分保证门洞有效尺寸。为了有良好的抗腐蚀性能，采用彩涂铝合金板，二层板之间充填硬质聚氨酯发泡料。在门体底部设置三元乙丙橡胶安全气囊及密封条，孝感滑升门

, 当门体碰到障碍物就会迅速反弹, 确保人身安全

2、轨道、五金件：在热镀锌铁板的基础上, 再做聚酯喷涂表面, 确保良好的抗锈蚀作用。

3、结构平衡系统：采用配重形式（跟电梯的原理一样），冷库滑升门，保证在长时间的使用中保持平衡不变（扭簧平衡由于在环境腐蚀性强，扭簧表面容易生锈，弹簧的平衡会逐渐减弱，大大的影响使用寿命）。配重块外包防腐蚀的PVC套管。

4、钢丝绳：

采用不锈钢钢丝绳，并设有防钢丝绳断裂安全装置。

5、电机：

采用直流驱动电机，能缓启动缓停止，在门的启动与停止做缓冲，整机运行平稳，惯性小，无冲击；还有备用电源，当停电时还可使用30次以上。

6、密封条：

门板顶部及二侧均设置三元乙丙橡胶密封条。保证门体与建筑间的良好密闭性。

车库滑升门-孝感滑升门-中人机械由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司位于武汉市武昌卓刀泉南路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中人机械设备有限公司在废金属中享有良好的声誉。中人机械设备有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中人机械设备有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事快速滑升门，工业快速滑升门，快速滑升门价格的厂家，欢迎来电咨询。