

sncr脱硝喷枪 北科环保 环保协会推荐 脱硝喷枪

产品名称	sncr脱硝喷枪 北科环保 环保协会推荐 脱硝喷枪
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

潍坊北科环保设备有限公司主要从事环境系统中的，烟气、废气、尾气、废液调质处理，加湿降温镇尘环境改善系统工程，创新型环保科技公司。是由北科研发中心、工程事业部、洁净事业部、营销事业部、加工中心组成。

设在潍坊北科环保设备有限公司从事空气净化领域产品研发、制造、销售北科品牌脱硫脱硝设备、环境改善喷雾系统、烟气调质降温用工业喷嘴、喷枪喷雾系统等，工程咨询、设计、并提供配套的产品及快捷服务的化企业。

公司主营业务：1、环境改善喷雾系统工程；2、雨雾模拟喷雾系统工程；3、垃圾堆场、填埋场消毒除臭设备；4、烟气尾气处理模块化设备；5、烟气处理用喷枪和工业喷嘴等；6、喷雾系统在各行业中应用设计优化等。

脱硫脱硝喷枪SNCR系列喷枪

SNCR便是不选用催化剂的情况下，用氨或尿素与烟气中的NO_x反响脱硝的技能。

和SCR比较，水泥厂脱硝喷枪，其特点是：

1.不运用催化剂。

2.参与反响的复原剂除了可以正常的运用氨以外，还可以用尿素。而SCR烟气温度比较低，尿素有必要制成氨后才干喷入烟气中。

3.因为没有催化剂，因而，脱硝复原反响的温度比较高，比方脱硝剂为氨时，反响温度窗为850~1100。当烟气温度大于1050 时，sncr脱硝喷枪，氨就会开端被氧化成NO_x，到1100，氧化速度会显着加速，一方面，下降了脱硝功率，别的一方面，增加了复原剂的用量和本钱。当烟气温度低于870 时，脱硝的

反响速度大幅下降。

4. 因为反响温度窗的原因，反响时间以及喷氨点的设置以及切换受锅炉炉膛和/或受热面安置的约束。
5. 为了满意反响温度的要求，喷氨操控的要求很高。喷氨操控成了SNCR的技能要害，也是约束SNCR脱硝功率和运转的稳定性，可靠性的 *大妨碍。
6. 漏氨率一般操控在5~10ppm，而SCR操控在2~5ppm。
7. 因为反响温度窗以及漏氨的约束，脱硝功率较一般为30~50%，脱硝喷枪，关于大型电站锅炉，脱硝功率一般低于40%。而SCR的脱硝功率在技能上基本上没有上限，仅仅从产品上考虑，国外一般功能确保值为90%。
8. SCR在催化剂的效果下，部分SO₂会转化成SO₃，而SNCR没有这样的一个问题。

总归，SNCR技能是老练的经济的烟气脱硝技能。它与SCR技能比较，具有出资少、运转费用低、周期短的长处。如能结合低NO_x焚烧技能联合运用，运转费用则更低。

北科环保环保卧式液体喷射焚烧炉

图1为典型的卧式液体喷射焚烧炉膛，辅助燃料和废液经雾化后进入炉膛

焚烧器进入炉膛，火焰温度为1430-1650℃，废液经蒸瓶，化后与心田架

嘴喷入火焰区燃烧。燃烧室停留时间为0.32.0s，焚烧炉出口温度为812m

1200℃，燃烧室出口空气过剩系数为1.2~2.5，排出的烟气进入急冷室或余

热锅炉回收热量。卧式液体喷射焚烧炉一般用于处理含灰量很少的有机废

东北制药总厂1982年采用硅砖砌成直径600mm，长4300mm的圆形炉膛

式液体喷射焚烧炉[5]。以氯等素的副产物为燃料，处理VC

snrc脱硝喷枪-北科环保-环保协会推荐-脱硝喷枪由潍坊北科环保设备有限公司提供。snrc脱硝喷枪-北科环保-环保协会推荐-脱硝喷枪是潍坊北科环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。