

# 临沂厂区防火墙 济南源恒建材承接安装 厂区防火墙

产品名称	临沂厂区防火墙 济南源恒建材承接安装 厂区防火墙
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

### 轻质隔墙板在应用中的注意事项

- 1、轻质隔墙板 可用作分户隔墙、分室隔墙、外走廊隔墙、楼梯间隔墙等等。
- 2、轻质隔墙板设计时，厂区防火墙供货商，根据其使用功能和使用部位，可选择单层条板隔墙或双层条板隔墙。60mm及以下厚度的条板不得用于单层隔墙。
- 3、轻质隔墙板厚度应满足建筑物抗震、防火、隔声、保温等功能要求。单层条板隔墙用做分户墙时，其厚度不应小于120mm，用作户内分室隔墙时，其厚度不宜小于90mm。
- 4、双层轻质隔墙板的条板厚度不宜小于60mm，两板间距宜为10-50mm，可作为空气层或填入吸声、保温等功能材料。
- 5、对于双层条城隔墙，两侧墙板的竖向接缝错开距离不应小于200mm，两板间距应采取连接、加强固定措施。

## 防止轻质隔墙板板缝开裂措施的方法

1、以往施工过程中，发现板缝开裂的主要原因有两点：一是条板没有充分干燥，安装完后，条板会自动缩水干燥，那么就会在抗拉薄弱的环节——板与板、板与墙柱、梁板或房顶的交接处开裂。还有，临沂厂区防火墙，如果配制粘接胶浆用的水泥标号与GRC板所用水泥标号不一致，也容易在粘接处2种水泥的缩水性能不一致而导致开裂。所以，施工前必须选用充分干燥的GRC轻板和与GRC轻板同品种、同标号的水泥配制粘接胶浆。

2、GRC条板的大面，在抹灰前采用涂刷SN—1界面剂的方法，确保抹灰砂浆不起壳空鼓，起壳空鼓后将会形成裂缝，久后必将脱落。界面剂亦称粘结剂，其配比见前述，涂刷界面剂的厚度约1.5—2.5mm左右。

3、为了保证GRC轻质隔墙板的刚度，尤其是在楼层高度大的情况下，用钢板网沿竖向和水平向用长型钉书机钉入板体连接，间距为双向250。条板顶端和两侧连接混凝土柱、墙处再用“L”形附加钢板网复贴，增强连接处强度，这也是避免条板之间及条板和混凝土墙柱之间接缝开裂的有效措施。

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，厂区防火墙价格，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高。

### 环保

使用原料不含对人体有害物质，无性A类产品，符合国家G/T169-2005标准。

### 防火

在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于3小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到。

### 隔音

具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。

### 隔热保温

轻质隔墙板的制造工艺，决定了良好的隔热保温功能，厂区防火墙厂家，让您的室内环境更加舒适。轻质隔墙板

### 吊挂力强

复合墙板可以直接钉钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。

### 防潮防水

实验证明，轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

临沂厂区防火墙-济南源恒建材承接安装-厂区防火墙价格由济南源恒新型材料有限公司提供。临沂厂区防火墙-济南源恒建材承接安装-厂区防火墙价格是济南源恒新型材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。