

济南源恒建材实力商家 青岛蒸压加气混凝土条板

产品名称	济南源恒建材实力商家 青岛蒸压加气混凝土条板
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

蒸压加气混凝土板是一种外观像空心楼板同样的墙体材料，具备的性能特性，在空间布局行业中具备较多的优点，下边蒸压加气混凝土板厂家在这里详细介绍下蒸压加气混凝土板运用范畴在什么地方及怎样保养与储放。1) 可以用在休闲娱乐休闲娱乐会所，例如休闲娱乐饭店。由于墙面牢固，具备高韧性，就算挂吊物也不会有风险，很合适安装空调、电视机等。此外，板墙能够钉钉子，还可以打孔，蒸压加气混凝土条板施工队伍，具备很高的延展性。如果有必须，还能够立即贴墙纸或是墙面砖，由于表面较为整平，无需做其他解决。2) 可以用在KTV、酒店餐厅、会议厅等必须隔音降噪，或是重视隐私保护的场地。因为蒸压加气混凝土板内部的构造，蒸压加气混凝土条板施工队，也就是匀称的网膜囊，合理的阻隔了响声向外散播，另外，墙面内部为实芯，较为牢固。3) 可以用作洗手间的隔断墙。洗手间跟别的场地不一样，是较为湿冷、多水的，因而常用原材料务必有防水性能。蒸压加气混凝土板具备非常好的防水特点，不吸湿，不容易造成水滴壁挂的状况，是很理想化的卫生间隔断墙原材料。

蒸压加气混凝土板有的特点1、隔热保温（传热系数0.11）：其隔热保温为夹层玻璃的6倍，黏土的3倍，普通混凝土的10倍；2、质轻高强（比例0.5）：1/4普通混凝土，1/3黏土砖，比水轻，等同于木料；正方体抗拉强度 4MPa。特别是在在钢结构工程施工中，混凝土板能充分发挥其重量较轻、抗压强度高、延展性好、抗震等级工作能力强的优势。3、防火阻燃性（板墙防火4钟头）：蒸压加气混凝土为无机材料，蒸压加气混凝土条板哪家好，在高温下不容易点燃和造成有害物质。另外，蒸压加气混凝土的导热系数不大，热传导慢，能比较好地抵御火灾事故，维护构造不会受到火灾事故的危害。4、可生产加工：可锯、钻、磨、钉，更能反映设计意图；5、吸音隔音降噪：依据薄厚可减少30-50分贝；6、承载能力：风荷

载、雪荷载、动荷载。7、使用性能好：混凝土板是一种硅酸盐材料，无脆化难题，不容易风化层。它是一种应用耐久度的建筑装饰材料，其一切正常使用期可与别的工程建筑的使用寿命相符合。8、低碳环保原材料：蒸压加气混凝土板并且没有性，无有害物外流。

ALC板作为一种新型墙体材料，具有许多优点，青岛蒸压加气混凝土条板，但也带来了一些问题，如施工经验少、操作规程不熟悉、节点处理困难等，因此要求如下：

- 1.下料力求准确，准备工作要足，事前应仔细复核框架尺寸，准确下料，安装时对平整度要求 3mm，板缝要求不大于5mm，板缝高低差 1.5mm，对不符合尺寸要求的板应重新切割或更换，并不得随意敲打，破坏了板材边角整齐，使得接缝边缘不整齐，塞缝困难，留下漏水隐患。
- 2.板缝灌浆前需要将缝内垃圾清理干净，且适当湿润，以实现接缝固定、密实，板缝处理的好坏直接影响到墙体的整体性，乃至围护结构的安全，能否达到预期效果;灌缝砂浆要严格按配合比调制，操作时要逐条进行，并仔细观察是否灌满。
- 3.接缝钢筋位置要准确，锚入板内部分要顺直，以确保钢筋的作用较好的发挥出来。
- 4.板材与框架的接缝具有较大的弹性、韧性、粘接力、防水性，所以，对墙体与框架结构的接缝处理要认真，仔细。
- 5.ALC板外墙饰面: 板材由于制造切割时在其表面留下许多渣沫，表面吸水快，而向板内的吸水速度较慢，因此，对板材表面要进行处理:涂刷胶水溶液，在胶水溶液中掺入适量水泥，利于固定粉末，封闭气孔，使其表面吸水不致过快，而影响砂浆中水泥的充分水化，增加砂浆强度，提高粘接力。且板材表面不得使用水硬性砂浆，且砂浆强度不宜过高。

济南源恒建材实力商家-青岛蒸压加气混凝土条板由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司是一家从事“蒸压加气混凝土板,聚苯颗粒轻质复合墙板,ALC板,厂房防火墙”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源恒建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南源恒建材在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！