

义乌pe保护膜 森华塑料制品耐潮无味 pe平纹保护膜

产品名称	义乌pe保护膜 森华塑料制品耐潮无味 pe平纹保护膜
公司名称	义乌市森华塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区鞋塘镇正涵北街398号
联系电话	13735666680 13735666680

产品详情

保护膜行业里，根据保护膜的粘性材料分类，义乌pe保护膜，可以分上胶型保护膜和自粘性保护膜，各有各的优缺点，自粘性保护膜主要是用于对外观品质较高的产品，此类保护膜一般都是多层共挤成型，其中一层的薄膜采用自粘性材料，从而无需涂布胶水即可自粘。自粘性材质有很多，通常静电膜使用EVA或者其它改性的材质。静电自粘的原理其实就是因为自粘性材质属于高聚物，结晶度低，薄膜表面存在非常多的外露分子链，这些分子链容易填充被贴物体表面孔隙中，pe保护膜价格，从而两者之间互相粘合。

影响PE自粘膜的因素有很多，主要有这两点：点，PE料的结晶度，结晶度越低，则粘合性越好，结晶度越高，则粘合性越差。结晶度从另一个角度反应PE料的密度。第二点，关系到PE料的弯曲模量，弯曲模量代表着PE料的柔软程度，弯曲模量越低，则PE保护膜就越柔软，PE低分子就越容易浸入物体的表面，与被贴物贴合更牢固。

义乌市森华塑料制品有限公司主要生产各类塑料膜，pe膜，复合膜，高分子膜，pe自粘保护膜，打孔膜等。

pe保护膜与您分享塑料pe保护膜薄膜表面处置的方法有：电晕处置法、化学处置法、机械打毛法、涂层法等，其中常采取的是电晕处置法。

pe保护膜电晕处置法的基本事理是：历史在金属电极与电晕处置辊(一般耐高温、耐臭氧、高绝缘的硅橡胶辊)之间施加高频、高压电源，使之发生放电，pe平纹保护膜，于是负空气电离并导致大量臭氧。同时，高能量电火花薄膜表面。在它们的合营作用下，使塑料薄膜表面发生活化、表面能增进。历史电晕处置可使聚烯烃薄膜的湿张力前进到38达因/厘米；可使聚酯薄膜的表面湿张力抵达52-56达因/厘米以上。电晕处置塑料薄膜表面湿张力的大小与施加于电极上的电压凹凸、电极与电晕处置辊之间的隔断等因素关联。诚然，电晕处置应当适度，并非电晕处置强度越高越好。这里值得注意的是塑料薄膜与电晕处置辊之间应避免夹入空气，否则有大约使薄膜的反面也被电晕处置了。

义乌pe保护膜-森华塑料制品耐潮无味-pe平纹保护膜由义乌市森华塑料制品有限公司提供。义乌市森华塑料制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森华塑料制品——您可信赖的朋友，公司地址：金华市金东区鞋塘镇正涵北街398号，联系人：王晗。同时本公司还是从事塑料PE膜厂家，PE复合膜，PE承载膜的厂家，欢迎来电咨询。