

外墙防火匀质保温板 水泥基匀质颗粒聚苯板

产品名称	外墙防火匀质保温板 水泥基匀质颗粒聚苯板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

外墙防火匀质保温板 水泥基匀质颗粒聚苯板、

廊坊聪旭节能科技有限公司设备的称量系统(水泥、纤维、发泡剂、液体),控制系统、气路系统、手工投料仓、搅拌机及液体和发泡剂的二次贮存仓均安装在一个模块内,便于设备的运输,可实现现场的快速安装。

强度相对好,本公司生产的保温板抗压抗折强度均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输均不易碎裂,并符合耐火完整性。质轻是我们产品的又一优势。密度在150—300 kg/m³,能达到外墙保温板的各项要求,降低成本。材料的兼容性好,与墙体的粘结力强。保温板是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料,高温下不会燃烧且没有有毒气体释放,属于安全性环保材料,且作为利废产品得到国家产业政策的支持。我国目前的建筑设计寿命一般为50—100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20—25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2—4次的保温施工。

水泥基均质设备的特点及其优点:1、设备的智能化:配方和生产过程规划生产线后,将配方和工艺固化到生产线上,完成计算机操作,实现生产的智能化,计算机的精密计算避免了在生产过程中出现不可避免的人为误差以及错误。2、设备的灵活性:选择模块化规划方法将设备划分为三个主要系统,可根据不同的客户投资规模和位置环境进行合适的定制,并提供不同的设备的生产计划,设备的灵活性保证了生产的率,实现了益生产。3、生产的集约化:计划规划的复合A级硅保温板生产线紧跟集约化生产,在充分利用全部资源的基础上,更加集中地进行管理优化,充分发挥人力资源的积极效应,提高生产效率,为客户完成大的资源优化设备,节省资金,完成流水线式生产。

外墙防火匀质保温板 水泥基匀质颗粒聚苯板、

