

# 丹东 管道式可燃报警分析器 可燃气体检测分析仪

产品名称	丹东 管道式可燃报警分析器 可燃气体检测分析仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

丹东 管道式可燃报警分析器 可燃气体检测分析仪

生产厂家：济南威世德电子科技有限公司

产品型号：SGD-1729

产品介绍：本探测器是一款三线制4-20MA信号输出，对工业场所可燃、有毒气体泄露场所24小时连续在线监测，本产品可广泛应用于石油石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业。

主要特点：进口传感器 三色背光变色设计，可远距离清晰显示其工作状态 免开盖操作，选配红外遥控器 探测器接线方便 故障自诊断技术 4-20MA电流信号智能调节，现场可连接PLC或者DCS系统。

主体材质：壳体：铸铝外壳，传感器仓：铝制

安装方式：壁挂式，管道式等

显示屏：三色液晶显示屏，正常状态为绿色，报警状态为红色，故障状态为橘黄色

可燃：量程：0-100%LEL，分辨率：1%LEL，检测原理：催化燃烧

甲烷：CH<sub>4</sub>：量程：0-100%LEL，分辨率：1%LEL，检测原理：催化燃烧

甲烷：CH<sub>4</sub>：量程：0-100%LEL，分辨率1%LEL，检测原理：红外式

甲烷：CH<sub>4</sub>：量程：0-5%VOL，分辨率0.01%VOL，检测原理：红外式

异丁烷：I-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>：量程：0-100%LEL，分辨率：1%LEL，检测原理：催化燃烧

异丁烷：I-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>：量程：0-100%LEL，分辨率：1%LEL，检测原理：红外式

液化石油气：C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>：量程：0-100%LEL，分辨率：1%LEL，检测原理：催化燃烧