

风源热泵系统安装 风源热泵系统 百事特团队服务优

产品名称	风源热泵系统安装 风源热泵系统 百事特团队服务优
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

现在有很多特殊的工作场所基本上终日都要和灰尘相伴的，比如：粮油和其他特殊的工业企业的工人都要处于这样的一种工作环境中，这样的车间一般都需要除尘器设备来进行处理这个灰尘问题。在这样的环境下的工人都是一般很辛苦的，容易出汗，所以一般也需要良好的通风管道设备来保持厂房的流通。

现在有很多特殊的工作场所基本上终日都要和灰尘相伴的，比如：粮油和其他特殊的工业企业的工人都要处于这样的一种工作环境中，这样的车间一般都需要除尘器设备来进行处理这个灰尘问题。在这样的环境下的工人都是一般很辛苦的，容易出汗，所以一般也需要良好的通风管道设备来保持厂房的流通。

住宅通风管道安装要点：

《民用建筑设计通则》规定，烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一，风源热泵系统，容易造成油烟倒灌、串味。另外，一些楼盘为了增大厨房面积，缩小了竖向烟道的横截面积，并且没有机械排烟装置，以至排烟系统流量很小，风源热泵系统施工，造成排烟不畅。

《民用建筑设计通则》规定，烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一，容易造成油烟倒灌、串味。另外，一些楼盘为了增大厨房面积，缩小了竖向烟道的横截面积，并且没有机械排烟装置，风源热泵系统安装，以至排烟系统流量很小，风源热泵系统安装厂家，造成排烟不畅。

(5)对输送、气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

(6)当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽

度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

(7)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

风源热泵系统安装-风源热泵系统-百事特团队服务优(查看)由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛百事特空调安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为冷热水系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!