

# 展厅搭建工厂 崇仁展厅 顺宇桁架舞台定做厂

产品名称	展厅搭建工厂 崇仁展厅 顺宇桁架舞台定做厂
公司名称	南昌顺宇会展服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青云谱南货场
联系电话	18720083787 18720083787

## 产品详情

### 展台搭建地面常用结构

塑胶地毯、木质地台、发光地台，地面地毯、地面地板、发光玻璃地台、草皮地毯、地面地砖铺设、木质地台上铺地毯。

#### 工艺要求:

- 1、木质地台基本上都是下有1.22米X2.44米X10公分的地台框架，然后上铺12厘板，Z后铺设地毯或地板等。
- 2、发光地台一般是先用铁架做框架，下边装日光灯管上铺乳白胶片，根据要求可裱上透光喷绘，崇仁展厅，Z上层为玻璃，厚度12厘--1厘，可根据受力面大小而定，展厅搭建工厂，内打灯光一定要均匀而且透光性强。
- 3、地毯要求平整，拼缝处加胶，无开裂，无鼓包。
- 4、地板要求拼缝力求Z小，不要平面滑动。
- 5、玻璃地台拼缝紧凑，无滑动，另外清洁要干净。

### 展台搭建板墙结构造型

单面墙(又称单包墙)、双面墙(双包墙)，表面修饰常用:涂料、防火板、贴纸、油漆。

#### 工艺要求:

- 1、所为单面墙就是板墙的一个面刷涂料或者贴防火板，双面墙是两面刷涂料或贴防火板。很多展馆规定，靠通道的一面展位，不可做单面板墙，以免影响整体美观。

- 2、刷涂料材质Z好用高密度板做底材。单包墙，一般用5厘板做底材，然后贴防火板，防火板起泡主要和温度或者是胶刷的不匀有关。
- 3、木结构板墙中间夹层有木龙骨。可根据墙的高矮大小定龙骨的大小薄厚，一般龙骨大小都在30CM见方，如果墙面低、且不受力，可做40CM-50CM见方的木龙骨。
- 4、如果需要做支撑作用，展厅装修施工，板墙需要考虑增加龙骨密度及封面板厚度，也可采用铁龙骨或钢管受力，再贴防火板 或刷涂料。
- 5、防火板的接缝要求平整，拼口力求Z小、均匀、视觉舒服，并且无鼓包现象。拼缝Z好在贴完后用腻子粉腻 一下。
- 6、涂料要求整体颜色一致，无裂纹，表面平整均匀无杂色。

展台设计需要注意哪些细节？

### 一:事事注意，事事周全

细节出真章，想要节约成本，也要注意很多方面。如果盲目的为了节约成本，偷换便宜材料、让少量工作人员干着繁重的工作，那一定会出问题。布展时出现问题，更改施工方案，工人不断加班修改，成本不减反增。所以，想要用小成本造出出彩展厅，企业展厅装修，就需要细心、耐心、真心。多跑材料商店、合理人员调度.....事事注意，事事周全。

### 二:展位循环利用，展厅设计合理

一个展厅只利用一次就报废了，这肯定是不节约成本的做法。花了大量人力物力财力造出来展厅如果可以循环利用，可持续发展，这就节约下来不少的资金成本。展厅设计巧妙合理就可以多次使用，每个季节的展会都可以用一个展厅，何乐而不为。

### 三:装修材料环保

环保的展厅设计理念肯定不是用那些华而不实材料，变废为宝、重复利用才是真道。二手的材料如果质量比较好也是可以利用。同时考虑季节变化，不同时节展厅效果，制作出符合四季的展厅。

展厅搭建工厂-崇仁展厅-顺宇桁架舞台定做厂(查看)由南昌顺宇会展服务有限公司提供。南昌顺宇会展服务有限公司位于江西南昌市青云谱南货场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺宇桁架舞台在展览器材中享有良好的声誉。顺宇桁架舞台取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺宇桁架舞台全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。