

苏州轻钢龙骨 康泰装饰材料 轻钢龙骨厂

产品名称	苏州轻钢龙骨 康泰装饰材料 轻钢龙骨厂
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

轻钢龙骨特征及优点

轻钢龙骨是以冷轧钢板（带）或彩色塑钢板（带）作为原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，经多道轧辊连续轧制成型的一种金属骨架。它具有自重轻、强度高、防腐性好等优点，苏州轻钢龙骨，可作为各类吊顶的骨架材料，主要与纸面石膏板及其制品配套使用，也可以与其他板材如GRC板、FT埃特板等材料配套使用。它是目前使用为广泛的吊顶材料之一。轻钢龙骨与木质龙骨相比，主要优点:不会受潮、不会变形，不易燃烧，特点适合工厂企业和办公环境的装修。轻钢龙骨吊顶的组成由大龙骨、中龙骨、小龙骨、吊挂件（吊杆）、大龙骨挂件、中龙骨吊挂件、小龙骨吊挂件、插件、连接件组成。

轻钢龙骨隔墙的做法

选择轻钢龙骨的时候，先要根据自己的用途选择对应的形状，轻钢龙骨按照断面形状分为U型、C型、L型、T型、V型。然后一定要选择合格的厚度，轻钢龙骨隔断，不能选择低于0.6mm的产品。为防止生锈轻钢龙骨两面应镀锌，轻钢龙骨厂，选择时应挑选镀锌层无脱落，无麻点的。

另外，选择时选择镀锌层表面有雪花状清晰花纹，且埋起来也比较硬的"雪花板"镀锌龙骨，这种一般为原板镀锌龙骨，更不易生锈，而且强度更大。

轻钢龙骨安装中注意事项

、按以弹好的中龙骨分档线，卡放中龙骨吊挂件。

、吊挂中龙骨：按设计规定的中龙骨间距，将中龙骨通过吊挂件，t型轻钢龙骨，吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为500~600mm。

、当中龙骨长度需多根延续接长时，用中龙骨连接件，在吊挂中龙骨的同时相连，调直固定。

安装小龙骨：

、按以弹好的小龙骨线分档线，卡装小龙骨掉挂件。

、吊挂小龙骨：按设计规定的小龙骨间距，将小龙骨通过吊挂件，吊挂在中龙骨上，设计无要求时，一般间距在500~600mm。

、当小龙骨长度需多根延续接长时，用小龙骨连接件，在吊挂小龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。

、当采用T型龙骨组成轻钢骨架时，小龙骨应在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。

安装罩面板：

在以装好并经验收的轻刚骨架下面，按罩面板的规格，拉缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。

刷防锈漆：

轻钢骨架罩面板顶棚，焊接处未做防锈处理的表面（如预埋，吊挂件，连接件，钉固附件等），在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面。

苏州轻钢龙骨-康泰装饰材料-

轻钢龙骨厂由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆山康泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆山康泰更加美好的未来。