

# MOTOREX COOL CONCENTRATE 主轴冷却液

产品名称	MOTOREX COOL CONCENTRATE 主轴冷却液
公司名称	景昇商贸（东莞）有限公司
价格	1750.00/桶
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石潭埔禾头岭巷86号（注册地址）
联系电话	17266688134

## 产品详情

### MOTOREX COOL CONCENTRATE 浓缩型主轴冷却液

COOL CONCENTRATE是全合成水溶性浓缩主轴防锈冷却液。其成份能钝化各种材料,能够长期有效的防腐防锈。与水混合后,COOL CONCENTRATE是高效能冷却液,其热容量4.1 J/g-K,几乎与水一致(4.187J/g-K)。

#### 主要优点

- 1、极好的散热性能
- 2、防止电解腐蚀
- 3、对铝、有色金属、黑色金属提供良好的防锈保护
- 4、不影响镀锌件
- 5、低维护
- 6、经验证,产品与工业领域通用塑料及密封件材料兼容

#### 维护

根据主轴或机床厂商的规格要求定期监测稀释过的 COOL CONCENTRATE(请参照

页维护部分)。

如果将其它品牌的产品替换成COOL CONCENTRATE,更换前必须使用CS-CLEANER以3%的浓度清洗冷却系统48小时。

请参照厂商维护指南

应用

调配COOL CONCENTRATE,请务必使用饮用水,其成分限制如下:

水硬度 20 ° dH

氯 100 ppm

硫 100 ppm

使用浓度11%请务必使用干净的容器进行调配操作。完成调配后立即将混合物倒入准备好的冷却系统中。

如果冷却液在理想的工作环境并按要求进行适当维护,其使用寿命可达1年多。

平均操作温度保持在20-25 ° C能确保对橡胶(如:PUR)提供高效、长久的保护。

储存

请将MOTOREX COOL CONCENTRATE原装密封保存并将温度维持在5-35 ° C。