

# 东莞地区西门子模块总代理商

产品名称	东莞地区西门子模块总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

## 产品详情

### 东莞地区西门子模块总代理商

在制造工业中存在大量的开关量为主的开环的顺序控制，它按照逻辑条件进行顺序动作号按照时序动作；另外还有与顺序、时序无关的按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制；以及大量的开关量、脉冲量、计时、计数器、模拟量的越限报警等状态量为主的一离散量的数据采集监视。由于这些控制和监视的要求，使PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。PLC厂家在原来CPU模板上提逐渐增加了各种通讯接口，现场总线技术及以太网技术也同步发展，使PLC的应用范围越来越广泛。PLC具有稳定可靠、价格便宜、功能齐全、应用灵活方便、操作维护方便的优点，这是它能持久的占有市场的根本原因。 [5] PLC控制器本身的硬件采用积木式结构，有母板，数字I/O模板，模拟I/O模板，还有的定位模板，条形码识别模板等模块，用户可以根据需要采用在母板上扩展或者利用总线技术配备远程I/O从站的方法来得到想要的I/O数量。 [5] PLC在实现各种数量的I/O控制的同时，还具备输出模拟电压和数字脉冲的能力，使得它可以控制各种能接收这些安装和拆卸信号模块。在安装CPU之后分别安装信号模块，先卸下CPU右侧的连接盖，将螺丝刀插入盖上方的插槽中，将上方的盖轻轻挑出，并卸下盖，收好盖以备再次使用，将信号模块挂到DIN导轨上方，拉出下方的DIN导轨卡夹，以便将信号模块安装到导轨上，向下转动信号模块，使其位，并推入下方的卡夹，将其锁定到导轨上。

应用案例区别：危险区/易燃气体带来的危险（6系列）

区域

气体类型

在爆炸下限 LEL 以下 (25% 或 LEL) 时，样气是非易燃气体

样气是易燃和 (25% 或 LEL) 稀少的，而且仅短时间高于 LEL

在偶尔高于 LEL (25% 或 LEL) 时，样气易燃

ATEX II 1G (Zone 0)

ATEX II 2G (Zone 1)

操作模式：“泄漏补偿”

分析仪

气体路径

灭火器

监控

压力开关

ATEX II 3G (Zone 2)

Ex 分析仪 Ex nR

在现场外壳中

可通过选件 E11 订购：通过 ATEX 1686X 认证

非危险区