

# 尘埃粒子计数器 (LCD)

产品名称	尘埃粒子计数器 (LCD)
公司名称	苏州自动化仪器仪表研究所有限公司
价格	13600.00/台
规格参数	品牌:自化 型号:CSJ-D 类型:尘埃离子计数器
公司地址	苏州市锦帆路8-1号
联系电话	0512-65159187 13706204533

## 产品详情

品牌	自化	型号	CSJ-D
类型	尘埃离子计数器	流量范围	2.83 (L/min)
测量范围	100级 ~ 30万级	工作温度	10 ~ 35 ( )
尺寸	203 × 120 × 250 (mm)	重量	2.8 (kg)
电源	AC 220V 50Hz		

### 产品特点：

苏州自动化仪器仪表研究所专业研发、生产的csj-d激光尘埃粒子计数器是检测尘埃粒子颗粒及洁净厂房等级的专用检测仪器。该仪器的技术指标均满足国家质量监督检验检疫总局颁布的“jjf1190-2008尘埃粒子计数器校准规范”的要求。

本产品广泛用于电子工业、制药工业、食品饮料、精密机械、化妆品、航空航天工业、科研实验室、环境保护，大专院校等生产科研单位。

本仪器依据美国fs - 209e标准及我国gjg71 - 90洁净室施工及验收规范。制药行业gmp要求。仪器粒径有六个档次：0.3、0.5、1、3、5、10 (  $\mu\text{m}$  )。

本仪器的粒径灵敏度保持在0.3  $\mu\text{m}$ 水平上，确保0.5  $\mu\text{m}$ 粒径的准确性，更保证了洁净度100级测量准确性。

该系列产品机内软件编进了美国fs - 209e标准，能自动按95%的ucl置信度作出洁净等级的判断，洁净等级有100级、1000级、10000级、100000级、300000级并有实时时钟，年、月、日打印功能，有洁净度的公英

制换算，最后得到洁净级别，便于数据存档。该仪器可设置100级、1000级、10000级、100000级、300000级五个级别的超限报警，且具有体积小，重量轻便于携带、灵敏度高、操作简单明了等优点。是检测洁净厂房最理想的检测仪器。

根据用户要求可配置其用于测量温度、湿度的传感器。

#### 主要技术参数：

型号	csj-d
采样量	2.83l/min
检测范围	100级~30万级
判断净化级别	自动判断净化级别
粒径通道	0.3、0.5、1、3、5、10( $\mu\text{m}$ )，六档粒径同时显示
采样周期	1~10(min)
自净时间	10(min)
公英制换算	有公英制换算
打印功能	内置打印机
工作环境	温度：10~35 相对湿度：75%rh
连续工作时间	8小时
带计数超限报警	100级、1000级、10000级、100000级、300000级
电源功耗	ac220v50hz15w
外形尺寸(宽×高×深)	203×120×250(mm)
重量(kg)	2.6(kg)
数据存储	246组
显示方式	高清晰大屏幕液晶屏显示(lcd)
光源及寿命	半导体激光光源>30000小时
随机附件	说明书、合格证、检测报告、保修卡、等动力采样头、采样管、三角架、打印纸、精美铝箱