

# 上海金山附近无油空压机出租 精密印刷空压机出租 包装行业空压机出租

产品名称	上海金山附近无油空压机出租 精密印刷空压机出租 包装行业空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 压缩介质:空气
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

### 空压机启动前准备条件

为了使空压机达到较佳清管、阿特拉斯空压机测径效果和准确地判断缺陷位置，管线通常采取分段清管、测径方法，其段落划分通常为相邻阀室间管段或阀室与相邻清管站间的管段，长度一般为30公里左右，小于试压段长度。

### 启动压缩机

- 1、点车启动压缩机，检查旋向是否正确。
- 2、开车后要随时注意油压表的读数是否正常，注油器供油是否良好。
- 3、润滑油压力应不超过0、3MPa，并保持在0、1MPa以上。
- 4、耳听运动部分和气缸中是否有敲碰声和冲击声。若有异常声音，必须停止空压机，查清原因并消除。
- 5、空压机打开进风管上的阀门，使空压机带负荷运行，同时关闭排气管的放空阀使压力缓缓上升。
- 6、检查各级排气压力、各级排气温度、进排水温度、冷却水压力，润滑油压力均在规定范围内。
- 7、空压机根据电流表的读数检查电动机的负荷是否在额定范围内。
- 8、检查活塞杆表面是否过热、填料是否正常。

- 9、检查电机和机身固定在基础上的牢固性。
- 10、注意管道是否异常振动。
- 11、一般不允许用多次断断续续的方法来启动空压机。

#### 启动前的准备

- 1、操作、维修和保养压缩机必须由具有资质的人员进行。
- 2、空气压缩机使用前应脱封清洗，昆山空压机并检查各摩擦面有无锈蚀现象，锈蚀处应用油石研磨光洁洗净，脱封后各摩擦面应涂
- 3、压缩机机座应达到规定要求，气体管道应清理干净。
- 4、检查空压机各运动与静止联结部分的紧固程度。
- 5、检查各部位间隙是否在规定范围内。
- 6、检查仪表是否合格、安装妥当。
- 7、检查和清洗机身油池，昆山空压机按规定注入清洁的润滑油到规定高度。
- 8、检查和清洁注油器、注入清洁的压缩机油到规定高度，摇动注油器手柄检查注油器是否正常。
- 9、检查冷却水流程是否符合要求、水路是否畅通、有无漏水现象。
- 10、检查压缩机和电动机外部，取走工具和全部无关物品。
- 11、盘车2-3转，昆山空压机运行机构应无卡住、无撞击现象。
- 12、如果在排气管路上设有专用的放空阀、卸荷阀，则必须完全打开。
- 13、检查空压机的各控制与安全防护装置是否完好。