

纺织行业空压机出租 食品工业用气空压机出租

产品名称	纺织行业空压机出租 食品工业用气空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 是否含油:无油 冷却方式:风冷
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

空压机启动前准备条件

为了使空压机达到较佳清管、阿特拉斯空压机测径效果和准确地判断缺陷位置，管线通常采取分段清管、测径方法，其段落划分通常为相邻阀室间管段或阀室与相邻清管站间的管段，长度一般为30公里左右，小于试压段长度。

启动压缩机

- 1、点车启动压缩机，检查旋向是否正确。
- 2、开车后要随时注意油压表的读数是否正常，注油器供油是否良好。
- 3、润滑油压力应不超过0、3MPa，并保持在0、1MPa以上。
- 4、耳听运动部分和气缸中是否有敲碰声和冲击声。若有异常声音，必须停止空压机，查清原因并消除。
- 5、空压机打开进风管上的阀门，使空压机带负荷运行，同时关闭排气管的放空阀使压力缓缓上升。
- 6、检查各级排气压力、各级排气温度、进排水温度、冷却水压力，润滑油压力均在规定范围内。
- 7、空压机根据电流表的读数检查电动机的负荷是否在额定范围内。
- 8、检查活塞杆表面是否过热、填料是否正常。
- 9、检查电机和机身固定在基础上的牢固性。

10、注意管道是否异常振动。

11、一般不允许用多次断断续续的方法来启动空压机。

启动前的准备

1、操作、维修和保养压缩机必须由具有资质的人员进行。

2、空气压缩机使用前应脱封清洗，昆山空压机并检查各摩擦面有无锈蚀现象，锈蚀处应用油石研磨光洁洗净，脱封后各摩擦面应涂

3、压缩机机座应达到规定要求，气体管道应清理干净。

4、检查空压机各运动与静止联结部分的紧固程度。

5、检查各部位间隙是否在规定范围内。

6、检查仪表是否合格、安装妥当。

7、检查和清洗机身油池，昆山空压机按规定注入清洁的润滑油到规定高度。

8、检查和清洁注油器、注入清洁的压缩机油到规定高度，摇动注油器手柄检查注油器是否正常。

9、检查冷却水流程是否符合要求、水路是否畅通、有无漏水现象。

10、检查压缩机和电动机外部，取走工具和全部无关物品。

11、盘车2-3转，昆山空压机运行机构应无卡住、无撞击现象。

12、如果在排气管路上设有专用的放空阀、卸荷阀，则必须完全打开。

13、检查空压机的各控制与安全防护装置是否完好。

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的“全面解决方案”.凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力.我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!