

# 净化车间装修 化州装修 汇龙净化

产品名称	净化车间装修 化州装修 汇龙净化
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

## 产品详情

无尘车间的选材上的注意点：

无尘车间的选材上的注意点：

一、隔墙：一般彩用50mm防火岩棉彩钢板（玻镁则要贵20元以上），

顶板选择1：为了考虑今后的维护需来回在顶板走动，建意采用玻镁板，因为此价格较高。

顶板选择2：纸蜂窝彩钢板--重量轻、强度好，但不高。

结论：彩钢板，隔间、吊顶都要用彩钢板，通常都需要用防火岩棉英芯彩钢板，岩棉彩钢板作为youxian材质作为隔墙，纸蜂窝可作为顶板。

防水石膏板？无尘石膏板？GMP类厂房非洁净的关键区（理化、留样、研发、培养准备），我们汇龙净化还是建议您铝扣板吧。

二、无尘车间别用木材，（含水率不应大于16%，并且不得外露使用--做门锁处夹芯板的加强）。由于无尘车间换气次数大，相对湿度低，如大量使用木材，易干裂、变形、松动、产生灰尘等，即使用也要局部使用，并且一定要做好防腐防潮处理。

三、无尘车间通常都需频繁擦拭，除了用水擦拭还会用消毒水、酒精、其它溶剂等擦拭，这些液体通常都有一定的化学品性，会使一些材料表面变色、脱落（现在有的补、但费劲、细看有色差），这就要求装修材料表面有一定的耐化学品性。

四、生物无尘车间如手术室为了杀菌的需要，通常会安装三氧O3发生器。O3(即臭氧)是一种强氧化气体，会加速环境中物体特别是金属的氧化锈蚀，也会使一般涂层表面由于氧化而褪色，变色。所以此类无尘车间要求其装修材料有很好的耐氧化性，不会产生锈蚀。

五、地坪：一般采用2mm/3mm环氧地坪或是PVC地坪，地坪材质根据不同行业、面积而定。

A、环氧地坪：面积越大采用的环氧地坪机率越高。优点：环氧地坪耐磨。缺点：修补会有色差、施工周期长。

B、PVC地坪：面积小大部分采用PVC，优点:施工周期快，无尘车间设计与装修，易修补；缺点:因为PVC铺设时有拼接缝，易积灰。

六、送回风管道用热镀锌板制成，净化车间装修，贴净化保温效果好的B1阻燃型橡塑、PEF发泡塑胶板；

效送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，佛山装修，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

## 无尘车间净化车间工程设计的基础资料

### 无尘车间净化车间工程设计的基础资料

1.预期用途：生产什么产品；

2.厂房建筑物参数（看现场测量或物业提供建筑图）

3.生产/实验工艺流程、

4.无尘车间净化车间参数要求：温度、相对湿度、洁净度、照度、噪声值、正压/负压压力梯度。

5.工艺设备水电气及排风参数。

6.室外气象参数（汇龙净化已有大陆765个气象站的全年逐日气象参数、深圳全年逐时整点气象参数）

7.环保要求（固废、废气、废水、噪音）。

8.基础消防设施。

9.工程范围

10.其他要求（空调、配电、备用电源、备用制冷等）

### 净化车间工程配电及自控主材：

1.配电柜、计量柜

2.配电箱:总挚、漏电开关

3.控制柜:开关、时间继电器、中间继电器、交流接触器、热继、相序保护、自锁互锁、水塔电极温控、远控、组态上位机、

4.控制器：PLC、DDC、ABS

5.传感器：温度、压差、湿度、二氧化碳、高温保护

6.执行器：比例积分水阀、比例积分风阀、电动二通水阀、电动开关密闭风阀

7.节能：变频器

8.精度控制：可控硅

9.照明：LED洁净度、防爆灯、防腐灯、意见照明、检修照明、出口指示灯

10.电线电缆：屏蔽控制电缆电线、负载配用电缆电线、阻燃、YJV

11.集成母线槽、取电滑轨

12.辅材：桥脚、现场、镀锌线管、PVC线管、暗装插座、照明开关、

13.弱电：监控、广播

14.备品:

净化车间装修-化州装修-汇龙净化由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。净化车间装修-化州装修-汇龙净化是深圳市汇龙净化技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。