

高温烟气节能器咨询 东莞高温烟气节能器 利企环保烟气节能器

产品名称	高温烟气节能器咨询 东莞高温烟气节能器 利企环保烟气节能器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气余热回收器

目前，电炉烟气余热利用已经实现了汽化冷却产生蒸汽供钢铁厂生产生活使用，这样可大大降低除尘系统运行的电耗，降低炼钢成本，是电炉烟气冷却除尘的佳工艺方向。但国内电炉烟气冷却除尘处理还一直停留在水冷方式上，在生产蒸汽方面尚无成熟的技术。本技术由东方环境进行了首台应用。推广前景和节能潜力：按照目前电炉钢比例计算，预计到2015年电炉总容量可达8000~9000t，如果均采用该项技术即汽化冷却生产蒸汽，预计可节能约100万tce/a，高温烟气节能器技术，估计投资总量约为27亿元，若推广至30%左右，总投资约8亿元RMB，总节能能力可达35万tce/a。

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

热管式高温烟气余热回收器

日照利企环保科技有限公司是生产超导热管余热回收器的厂家，公司技术力量。

烟气余热回收，性能稳定，作业，价格合理，质量过硬，您的选择。主要产品有定型机油烟废气净化装置，东莞高温烟气节能器，余热利用装置，定型机用气动吹边装置等净化装置。

锅炉烟气余热回收是上海南洋热管锅炉制造有限公司的主要产品之一，高温烟气节能器咨询，锅炉烟气余热回收的用途是锅炉烟气余热利用，提供锅炉的热效率。

热水型烟气余热回收器

热风型烟气余热回收器

热管式高温烟气换热器

烟气换热器介绍

工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时，为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰，标准状态排烟温度一般不低于130 °C，高可达300 °C或以上，高温烟气排放不但造成大量热能浪费，同时也污染环境。我公司销售的超导热管换热器可将烟气热量回收，回收的热量根据需要加热水，用作锅炉补水和生活用水，高温烟气节能器厂家，或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料，蒸气发生器提高产气量。节省燃料费用5%-15%，降低了生产成本，减少废弃排放节能环保一举两得，改造投资3-10个月即可回收，经济效益显著。

利企超导热管换热器、锅炉余热回收器、冷凝水余热回收器、热水器等产品应用于食品、纺织、建材、钢铁、电子、化工、木材加工、造纸、制药、服装、饮料、电厂等行业。锅炉、油、气炉及各种窑炉余热回收技术、热能转换技术、污水处理技术、除尘脱硫、环保节能应用在多个领域，给客户创造了极大的经济效益，为社会节约了大量的能源，保护了环境，利国、利企、利民；利圆中国梦！

热风型烟气换热器

热水型烟气换热器

高温烟气节能器咨询-东莞高温烟气节能器-

利企环保烟气节能器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司是山东日照,节能设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在利企环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创利企环保更加美好的未来。