

中卫市节能砌块 华锐方正砌块 节能砌块尺寸

产品名称	中卫市节能砌块 华锐方正砌块 节能砌块尺寸
公司名称	保定市华锐方正机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市新市区北二环保满路981号
联系电话	13730447111

产品详情

保定华锐方正机械制造有限公司2007年成立，一直致力于砌块成型机的研发生产，一体节能砌块，由我公司研发生产的结构保温一体化设备——保温砌块砌块成型机，拥有国家多项；而生产的自保温砌块可应用于各种不同领域的工程项目。

机构保温一体化生产线项目特点

1、生产原料简单，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，。

2、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。

3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，对生产场地等条件无特殊要求。

4、可根据不同客户的不同要求，节能砌块尺寸，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。

的架构形式：结构、材料间的各自独立，互为作用，优势互补，充分发挥各种材料的特性，具有优异的综合性能。

1、内外壁、保护层：材质是以建筑垃圾、细石为骨料的混凝土，赋予砌块：高强、低干缩值、低吸水率、低含水率和优良的抗冻性能、良好的二次施工性能，为装饰施工和卫生洁具的吊挂提供坚实的墙面。增加砌体的热惰性指标，改善室内热环境质量，复合节能砌块，提高居住人体的舒适性。

2、外保温层、填充保温层：EPS等保温材料是填充在混凝土支架的空腔中，自身不承担任何作用力。其容重不受二次保温方式要求 18kg/m^3 、钢丝网架板要求 15kg/m^3 的限制。当有特殊防火要求时，可选用矿棉板等。

3、连接柱销、L型T型点状连接肋：以混凝土为材质，辅以钢丝加强。其强度足以保证在承护层、饰面层自重及正负风压的长期共同作用下的坚固稳定，同类产品因由保温层承担外力而蠕变变形，导致保护层、外饰面层高密度大面积开裂、脱离及使用寿命的局限，真正实现自保温砌块的整体与建筑同寿。连接肋在满足内外壁的连接强度，墙体在抗压、抗冲击、吊挂力等作用时的应力传递，搬运、砌筑所需强度的前提下，中卫市节能砌块，尽可能减小截面积，在确保的同时显著地降低冷桥效应，对保温节能有着重要作用。

4、管线盒及卫生洁具、空调等的吊挂简便可靠：主体砌块是由内外壁和连接于其间的L型T型连接肋组成，根据设计相应掏去L型T型点状连接肋之间的泡沫，即可在墙体中多方向布置管线；在相对坚实的墙面开孔后，取出周围少量泡沫后填入胶泥，即可在胶泥中埋设开关盒或卫生洁具、空调等的吊挂件，牢固可靠。

保定华锐方正机械制造有限公司2007年成立，一直致力于砌块成型机的研发生产，由我公司研发生产的结构保温一体化设备——保温砌块砌块成型机，拥有国家多项；而生产的自保温砌块可应用于各种不同领域的工程项目。

保温砌块成型机采用辊压式制板工艺，产品从保温层、铺布、上主料、复合、复压一次性完成整板的生产过程，设备自动化程度高，操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质（保温砌块保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚板，挤出型聚板，岩棉板，玻璃棉板，VIVA木丝水泥板，FOREX美岩水泥板等不同材料）的各种保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，提高了施工速度和经济效益

中卫市节能砌块-华锐方正砌块-节能砌块尺寸由保定市华锐方正机械制造有限公司业务部提供。保定市华锐方正机械制造有限公司业务部在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华锐方正机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事PC构件生产线，PC预制构件设备，PC预制构件厂家的厂家，欢迎来电咨询。