

绿岛风 低噪音离心风机 杭州低噪音

产品名称	绿岛风 低噪音离心风机 杭州低噪音
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

产品详情

管道排气扇清洁方法低噪音

管道排气扇经长时间运行后，过滤网因灰尘、污物阻塞影响风量和效果，好每两周对其清洗一次，在电机前后盖的加油孔中注入机油，经常用软布蘸清洁剂或肥皂水，杭州低噪音，擦洗扇框和扇叶。忌用、酒精等对塑料、金属有腐蚀作用的液体擦洗。

清洁排气扇时一定要拔掉电源插头(若无插头，低噪音管道风机，就切断电源)，卸下的外壳要用温水和清洁剂清洗时可用微湿的布擦拭扇叶，但不要将扇叶弄湿，然后将外壳擦干净后重新装好。

管道排气扇清洗方法

- 1、拆下排气扇，用棉纱裹锯末，或直接用手抓锯末擦拭，油垢越厚越易擦掉，擦拭后用清水冲洗揩干，即可组装。
- 2、拆下排气窗叶片，泡在温水中，滴上几滴清洁剂，再加上50毫升食醋，浸15~20分钟后，低噪音离心风机，用干净的抹布擦洗，低噪音新风机，即可将油垢擦洗干净。

空气幕有什么用低噪音

- 1、隔热功能：空气幕使得如餐厅、商店和娱乐场所的顾客经常出入的地方不再需要不断开关门。
- 2、防虫功能：大部分有害昆虫无法通过风幕墙。可更好更轻松保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。

3、防尘功能：在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装空气幕，可以有效的屏蔽外面的灰尘

低噪音

1、隔热功能：空气幕使得如餐厅、商店和娱乐场所的顾客经常出入的地方不再需要不断开关门。

2、防虫功能：大部分有害昆虫无法通过风幕墙。可更好更轻松保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。

3、防尘功能：在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装空气幕，可以有效的屏蔽外面的灰尘

喘振常见原因

烟风道积灰堵塞或烟风道挡板开度不足引起系统阻力过大;两风机并列运行时导叶开度偏差过大使开度小的风机落入喘振区运行(风机导叶执行机构连杆在升降负荷时脱出，使两风机导叶调节不同步引起大的偏差);风机长期在低出力下运转。

一般的处理原则是调整负荷、关小高出力风机的导叶开度使风机出力相近，再根据上面所说的可能原因进行查找再作相应处理。

绿岛风(图)-低噪音离心风机-杭州低噪音由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司位于广州市白云区广州大道北(梅花园段)金圣大厦10楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前绿岛风在风机、排风设备中享有良好的声誉。绿岛风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。绿岛风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。