

提升带专用耐热橡胶垫板

产品名称	提升带专用耐热橡胶垫板
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	22.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

耐高温防撕裂钢丝绳提升带

耐高温防撕裂钢丝绳运输带

耐高温防撕裂钢丝绳胶带

耐高温防撕裂钢丝绳皮带特征：1、允许使用强度高，安全系数高；

2、伸长极小，张紧行程距离短；

3、钢丝绳与橡胶结合牢固，动态性能优良；

4、带体柔软，成槽性好，直线运行性好；

5、抗冲击性能优良；

6、接头可靠，使用寿命长。
.0300-2200尼龙（NN）输送带NN100-EP400
300-2200棉帆布（CC）输送带EP100-EP400加强型（防撕裂型）棉帆布（CC）输送带CC-56300-2200
尼龙（NN）输送带NN100-NN400聚酯（EP）输送带EP100-EP400
钢丝绳（ST）输送带ST63

技术性能：（1）各项性能符合GB9770；

(2) 覆盖胶的性能用户如有特殊要求请和我们联系；

(3) 抗冲击耐撕裂型可提高抗冲击性能1~2倍，抗撕裂性能提高0.5~1倍；

(4) 耐寒型低工作温度-60 。

斗提机皮带，斗提机皮带，夹钢绳胶带允许物料温度达80 ，耐热胶带允许物料温度达120 -220，环链、板链输送物料的温度可达250 。适用范围 本系列斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机，夹钢绳胶带允许物料温度达80 ，耐热胶带允许物料温度达120 ，环链、板链输送物料的温度可达250 。适用范围 本系列斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等