

## 4小时-爱克赛UPS 5122系列2KVA

产品名称	4小时-爱克赛UPS 5122系列2KVA
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:爱克赛 设备类型:双变换纯在线 输出电压:220V
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391 (注册地址)
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

品牌	爱克赛	型号	美国爱克赛UPS 5122系列2KVA 4小时
设备类型	双变换纯在线	额定容量	2 ( KVA )
输出电压	220 ( V )	重量	142 ( kg )
OEM	不可OEM		

型号：美国爱克赛ups 5122系列2kva 4小时

单价：11200元

主要技术指标：

具体配置：

a、主机：powerware 9122 2kva

b、蓄电池：德国赛能（sinonteam）蓄电池12v-65ah 8块

c、电池柜：标准配置a8型 1台

ups主机外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：435 × 430 × 132    ups主机重量(净重)kg：36kg

单块电池外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：350 × 166 × 175

电池组重量(净重)kg：21 kg × 8块=96kg

电池柜外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：780 × 470 × 620    整套ups重量：36kg（主机）+96

kg（电池组）+10 kg（电池柜）=142kg

电池后备时间（满载/半载）：4小时左右

适用范围（常用负载设备）：ibm服务器、dell服务器、hp服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、sun服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、intel服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机（硬盘录象机）、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备（投影机）、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕led系统、等相关电子设备。 输出功率（w）：1400w

标称电压（vac）：230/230/240

标称频率（hz）：50/60自适应电网频率（直流启动时缺省值位：50hz）

输入电压（vac）：165-285（满载）

输入频率（hz）：45-65

输出电压(电池模式vac)：标称值的 $\pm 5\%$

输入波形（电池模式）：正弦波

过载能力（ac模式）：101-109%时，过载报警（每秒1声），持续工作；110%-125%时，过载报警（每秒2声），持续工作；> 125%时，过载报警（每秒4声），持续工作；

转换时间：典型值2ms

直流启动：支持

输入保护：断路器

短路保护：电子式（限流保护）

输出插座：8\*iec320

电池类型：铅酸免维护蓄电池

电池保护：保险

浪涌保护接口：fax/modem浪涌保护，100-baset/10-baset网络浪涌保护

通讯：rs-232扩展通讯插槽

噪音（距离1米处）：< 45dba

运行温度：+10 ~ +40

储存温度：-15 ~ +40

相对湿度：20%-90%，无凝结