

应急广照型灯防水防尘180分钟仓库加油站 郎特照明

产品名称	应急广照型灯防水防尘180分钟仓库加油站 郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	55.00/件
规格参数	用途:广度照明 功率:45w 100w 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

应急广照型灯防水防尘180分钟 郎特照明

广照型灯别称又叫led工矿灯，用于加油站、中大型工厂、仓库等类型照明灯具结构。广照型防水防尘灯就是以照度面积比较广，防尘防水功能的灯具。其就是我们所说的三防灯。防水等级IP65

一、应急广照型灯室内使用

1.广照型灯45w

30W工矿灯，大口直径450MM

50W工矿灯，大口直径450MM

80W工矿灯，大口直径505MM

2、产品特性

采用LED平面集成光源，热阻小、温升高，灯壳为散热器一部分，直接导热。

LED工矿灯使用宽电压设计，电压波动时灯体总功率基本上无变化，避免频闪，保障工人使用照明环境的稳定性。

不吸灰尘，无蚊虫，省去经常打扫光源灯体的麻烦。

与传统卤素灯及高压钠灯相比，采用LED平面集成光源无污染性材料和紫红外线辐射，创造健康舒适工作车间环境。

3.广照型灯应急电源

盒装LED应急电源包含逆变器、电池组和连接线材，具有防火、防潮等安全作用。

适配90W以下的LED日光灯、LED筒灯、LED泛光灯、LED平板灯等LED光源，使之具备停电后应急照明功能；

应急电源盒外壁安装指示灯，便于用户随时了解工作状态、随时检测灯具是否能正常应急照明，大功率应急照明，空载保护；

电池组已装进应急电源盒内部，电池组的容量，决定了光源应急照明时间的长短。可根据客户的具体要求，对电池容量进行调整，满足客户对应急照明时间长短的控制；

二、应急广照型灯防水防尘180分钟户外使用

1.广照型灯防水防尘

适用范围：

环境温度-25°至55°。

多水、多尘、潮湿等环境。

广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药等工厂企业，安装高度4~8米作为厂房、仓库照明，尤其是积尘大的车间照明。

2、主要技术参数：

额定电压 220VAC 50Hz

外壳防护 IP65

绝缘等级 I

防腐等级 WF2

3.应急广照型灯180分钟户外使用

防水应急电源IP66防水LED应急电源PC外壳室内防水

防水应急电源盒 IP66,PC塑料防水应急电源一体盒，于室内防水环境使用。

4.LED工矿灯安装间距是多少？

LED工矿灯40W推荐安装高度：4m安装间距：15-20m

LED工矿灯45W推荐安装高度：5m安装间距：15-18m

LED工矿灯50W推荐安装高度：6m安装间距：18-22m

5.产品名称：户外防水LED灯具应急电源

产品型号：LT-E210WFS

输入电压：AC100-265V 50/60Hz

主电功率：210W 应急输出功率：210W

应急时间：90分钟

外壳防护等级：IP65

三、应急灯种类有

1.全功率应急灯，亮度不变，但造价比较高。

2.半功率应急灯，亮度减半，价格偏于许多

3.30%功率应急灯，足以应付应急，价格有优势。

深圳郎特照明，根据你需要，配备不同锂电池，既为你减低成本，同时满足你应急需要。配备有应急灯检核报告。

