

PC阳光板遮阳篷双层中空透明阳光板6mm温室大棚隔热采光板

产品名称	PC阳光板遮阳篷双层中空透明阳光板6mm温室大棚隔热采光板
公司名称	石家庄翔卯至诚塑料制品有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	翔龙:十年 6mm:2100mm*6000m 河北:石家庄
公司地址	石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村村北(注册地址)
联系电话	13171886009

产品详情

[阳光板](#)广泛适用于[工业厂房](#)、[公共建筑](#)、[民用建筑](#)、[现代商业](#)

建筑的安全采光材料;同时也是高速公路、高架道路的[隔音屏](#)、[路牌广告](#)

、灯箱广告及展示展览的材料;还可用于地铁、[地下车库](#)出口的[雨棚](#)

;现代农业、养殖业、[室内游泳池](#)的采光顶;银行透明隔断、珠宝[陈列柜](#)、警用[防暴盾牌](#)，警用头盔等防暴材料。[PC阳光板特点](#): (1)[透光性](#):P

C阳光板[透光率](#)高达89%，可与[玻璃](#)相媲美。UV[涂层板](#)在[太阳光](#)

下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，[十年后](#)

透光流失仅为10%，PVC流失率则高达15%-20%，[玻璃纤维](#)为12%-20%。

(2)[抗撞击](#):撞击[强度](#)是普通玻璃的250-300倍，同等[厚度亚克力板](#)的30倍，是[钢化玻璃](#)的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3)[防紫外线](#):[PC板](#)一面共挤有抗紫外线(UV)[涂层](#)

，另一面具有抗冷s凝处理，

集抗紫外线、隔热防雾滴功能于一身。可阻挡[紫外线](#)

穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

(4)[重量轻](#):比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5)[阻燃](#):国家标准GB50222-95确认，P

C阳光板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是

580，[离火](#)后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

(6)[可弯曲性](#):可依设计图在工地现场采用冷弯

方式，安装成[拱形](#)，[半圆形](#)顶和窗。[小弯曲半径](#)为采用板厚度的175倍，亦可[热弯](#)。(7)[隔音性](#):P

C阳光板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和[亚克力板](#)有更佳的音响[绝缘性](#)，在厚度相同的条件下，P

C阳光板的[隔声量](#)比玻璃提高5-9DB。在国际上是高速公路[隔音屏障](#)的材料。

(8)[节能性](#):夏天保凉，冬天保温，P

C阳光板有更低于普通玻璃和其它[塑料](#)的[热导率\(K值\)](#)，隔热效果比同等玻璃高7%-25%，P

C阳光板的隔热高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

(9)温度适应性:P

C板在-40 时不发生冷脆，在125 时不软化，在恶劣的环境中其力学，[机械性能](#)等均无明显变化。

(10)耐候性: P

C阳光板可以在-40 至120 范围保持各项物理指

标的[稳定性](#)。人工气候[老化试验](#)4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。(11)防[结露](#):

室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的[内表面](#)不结露。

我公司主要经营阳光板，耐力板，波浪瓦。采光板