

灌装封尾机 补水保湿灌装封尾机 中环机械

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 灌装封尾机 补水保湿灌装封尾机 中环机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号 |
| 联系电话 | 13566225691 13566225691 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

2ZHY-60YP全自动日间美白护理霜软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动日间美白护理霜软管灌装封尾机

机器特点：

1驱动部分封闭在平台下，、无污染。

2充填封尾部安装在平台上方的半封闭无静电外框，可视罩内，观察方便，操作容易，补水保湿灌装封尾机，维护便捷。

3不锈钢机身，触摸开关，操作视频触摸屏面，斜挂管仓。

4电弧扶手设有真空吸附装置，灌装封尾机，经扶手与压管装置发生交互作用后，将软管喂入上管台。

5光电子对标机工作，天长灌装封尾机，高精度探头、步进电机等控制，软管图案定位正确再作业。

6注料结束时，吹气装置将管尾吹去，无管不加料；

7封尾温度采用管尾内加热(Leister热风器)，外部配有冷却装置；

8打字工作站自动完成工艺要求的位置打印字符；

9机械手将软管尾部剪成直角（弧形等）。

10出事故报警、超载停机、记数和定量储存。

适用范围：ZHY-60YP灌装封尾机适用于药品（软膏）日用品（牙膏）护肤品（洗面奶）等。日间美白护理霜充盈新生——全新升级的「日间节律配方」，激发日间抵御潜能，针对外界损伤，高能锁水对抗干燥，持久润泽。「SPF25/PA+++」设立防御屏障，有效抵御日间光老化。强韧日间抵御力，焕活整日好气色。全新升级肌肤日间节律，有效抵御肌肤屏障受损、松弛、干燥等初老指征，健康肤况，提升柔韧润泽。

技术参数：

充填容量：5-250ml/支

软管尺寸: 直径15-50mm、长度100-220mm

设备产能：40支每分钟

充填误差：±1%

电机功率：1.1kw 热封功率：3kw

工作气压：0.60MPa

排气量：不小于600L/min

重量：750kg

电压：三相380V/50HZ

凝胶软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动茶树植萃去屑凝胶软管灌装封尾机

茶树植萃去屑1分钟头皮深层净彻凝胶 配方蕴含茶树精油+柠檬草精萃：1

茶树精油：99%以上高纯度进口原料，帮助瓦解导致头屑生成的根源浊质2 柠檬草精萃：帮助卓效净油，呵护油性头皮，水润发丝。为有头屑人群定制，配方蕴含天然去屑茶树精油及杏籽颗粒，温和去除老旧角质，深层净化头皮环境。1分钟感受头皮舒爽清新，充满呼吸感。每周2次，可替代洗发露使用。

主要特点: ZHY-60YP全自动凝胶软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确。

结构紧凑、自动上管（可配套使用），传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差: $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸：1900 × 750 × 1850 (mm)

重量：约850公斤

ZHF-100A全自动润泽亮采修颜乳软管灌装封尾机

工作流程：软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机，无管不灌装，具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。灌装结束后，用风机吹走端部，切断端部，保证高粘度物料灌装。

润泽亮采修颜乳富含肌肤提亮赋活成分和复合保湿护肤成分，针对皮肤遮盖，匀净无暇具有更持妆，更水润的匀亮功效。轻薄、水润配方，可单独使用，也可搭配任何粉底使用。肌肤提亮赋活成分-透明的乳白色云母，一扫暗沉，建瓯灌装封尾机，瞬间为肌肤带来具有亮泽光采的遮盖，即刻打造匀净无瑕妆容。

主要特点:ZHF-100A全自动润泽亮采修颜乳软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。

适用范围：用于（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

灌装封尾机-补水保湿灌装封尾机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。