

EAA 美国杜邦 Nucrel 3990

产品名称	EAA 美国杜邦 Nucrel 3990
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	杜邦:挤出成型 3990:涂覆 美国:EAA
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

Nucrel EAA 3990

>EAA<

熔融指数: 10 g/10min

丙烯酸含量: 9.5 %

维卡软化温度: 79.0 °C

加工方式: 挤出成型 涂覆

材料特性: 良好热封性 低温热封 良好的粘合性

材料用途: 纸张涂层 层压板 涂层应用 箔片涂层

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	0.940 g/cm ³
	密度		ISO1183	0.940 g/cm ³
	熔流率 (熔体流动速率) (190 °C/2.16kg)		ASTMD1238	10 g/10min
			ISO1133	10 g/10min

	AcrylicAcidContent			9.5	wt%	
热性能	维卡软化温度		ASTMD1525	79.0	° C	
			ISO306	79.0	° C	
	熔融峰值温度		ASTMD3418	97.0	° C	
	溶融温度 (DSC)		ISO3146	97.0	° C	
	FreezingPoint2	--		ISO3146	78	° C
		--		ASTMD3418	78	° C