

底涂士水性环氧底漆/水性环氧底漆厂家

产品名称	底涂士水性环氧底漆/水性环氧底漆厂家
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:底涂士 包装:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

组成成分：

水性环氧底漆是由环氧乳液、聚酰胺水性分散体和防锈填料组成，水性环氧底漆为双组分涂料，以水为稀释剂。

产品特性：

水性环保：涂料以水为稀释剂，对环境无污染，对健康无危害，属于环保型高性能涂料。

抗闪锈性：水性涂装过程中，钢材表面不会出现闪锈或锈蚀。

厚涂施工：涂料可进行厚涂施工，增加防腐效果。

防腐优异：水性环氧底漆具有优异的防腐防锈特性。

附着力好：涂层对基材的附着力强，粘附牢固，漆膜不脱落。

机械性能：漆膜机械性能好，耐冲击强度、柔韧性、硬度符合产品标准。

主要用途：

水性环氧底漆主要用于室内外环境的钢结构、机械、设备、管路、钢架等防腐保护，适用于中等或严酷工业腐蚀环境。

技术参数：

颜色	各色
体积固体份	50%
质量固含	60%
比重	1.30kg/L
涂装膜厚	干膜：80-120 μ m/道；湿膜：160-240 μ m/道
理论涂覆率	0.20kg/m ² /80 μ m

实际涂布率与表面处理、外界环境、施工方法等多种因素有关

涂装参数：

施工温度：5-40

涂料混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=10/1（质量比）

混合使用期：

温度	5	20	30
时间	6 hrs	4 hrs	3hrs

施工方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂（专用）

施工方法	喷嘴尺寸	出口压力	稀释比率（质量比）
无气喷涂	0.43-0.53mm	10-15Mpa	5-15%
空气喷涂	——	20-25%	
刷涂			

干燥时间与涂装间隔：

湿度	45-65%		
指触干燥	50min	30min	15min
半硬干燥	5hrs	2hrs	
小涂装间隔	48hrs	24hrs	
大涂装间隔			