

# 安盾门业为您服务 固定式钢制挡烟垂壁安装

产品名称	安盾门业为您服务 固定式钢制挡烟垂壁安装
公司名称	杭州富阳安盾防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇亭山路6号
联系电话	13906813262 13906813262

## 产品详情

### 挡烟垂壁

依据挡烟垂壁原理能够看得出，它是根据不点燃原材料制做而成，能够在温度传感器、烟感探测器及其他控制系统层面有更强的实际效果，所以说在火灾事故时有利于保证工程建筑顶篷下浓烟的横着流动性被隔绝，所以说一定要开展更强的明确才好，做到的优点更加突显。

大家在这里温馨提示大伙儿：许多情况下为了更好地把握更恰当的挡烟垂壁安装方法，或是得从原理下手。自然不一样的挡烟垂壁价钱有差别，当然在防火阻燃能力上也是有显著的差异，必须从生产厂家得到更强的工程施工方案的明确，终产生的质量感也会出现十分突显的主要表现，这全是特别注意的阶段。

### 挡烟垂壁

相对于防火而言，在建筑消防设计中防烟往往容易被忽视。事实上，建筑消防系统的有效防烟是烟气控制的基础手段，是为有利于建筑物内人员安全疏散和有组织排烟而采取的技术措施，而目前防烟主要依靠挡烟垂壁(帘)，挡烟梁(墙)等消防设备来实现。

有些建筑设计人员对挡烟手段市场存在误识，在以往的无吊顶的商(市)场、地下车库排烟设计中设计人员往往习惯于将大于50mm的梁作为挡烟措施，事实上这样的划分方法往往是不成立的，未形成有效的烟气围挡，蓄烟空间，第二排烟口往往低于梁底，故与有效的烟气控制及排放相去甚远，注定该排烟系统是不可靠的，排烟口须设于有效蓄烟高度内，这是排烟理论的基本点。设计应设置固定挡烟垂壁，其下端高度至少与排烟管底部齐平。

目前我们所熟知的挡烟垂壁通常采用非燃材料制作，如钢板，固定式钢制挡烟垂壁安装，夹丝玻璃、钢化玻璃等固定挡烟板或活动的挡烟垂壁(帘)，当建筑物净空较低时，宜采用活动式挡烟垂壁(帘)。有一点值得注意，普通玻璃一遇高温膨胀，由于受框架限制而炸裂，在人员集中场所易造成人身安全事故，同

时也使防烟分区失效，绍兴固定式钢制挡烟垂壁，这是严格禁止的。

挡烟壁的类型有很多种，固定式钢制挡烟垂壁定制，但因为这种设施是安装在建筑物内部的顶棚下的，所以一般都需要吊杆这种装置来固定挡烟壁。下面，河南挡烟垂壁厂家就和大家一起来看看挡烟垂壁的上部吊杆装置在安装时需留意哪些地方？1、上部吊杆装置 (1)留意查看丝杆和金属胀大管的结实程度，选用的丝杆和金属胀大管质量要牢靠，打孔方位不宜接近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要契合金属胀大管厂家的技术规则，孔内灰渣要清吹洁净。(2)每个丝杆装置方位和高度都应严厉按照放线定位和规划图纸需求进行。的是丝杆的基地线有必要与铝合金构件基地线相共通，而且椭圆螺孔基地要与规划的吊杆螺栓方位共同。(3)悉数丝杆装置结束后，固定式钢制挡烟垂壁价格，应进行隐蔽工程质量检验，请监理工程师检验签字，检验合格以后再涂刷防锈漆。

安盾门业为您服务-固定式钢制挡烟垂壁安装由杭州富阳安盾防火门有限公司提供。杭州富阳安盾防火门有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安盾门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：沃经理。