

手术科恒温柜

产品名称	手术科恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70750.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-手术科恒温柜北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

手术科恒温柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,手术科恒温柜

产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w 外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570 有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。手术科恒温柜更多型号产品规格参数：型号温度范围容积外部尺寸mm内部尺寸

层架配置FYL-YS-150L2-48 150L595×570×870520×440×6553个层架FYL-YS-230L2-48 230L595×570

×1200524×440×1090FYL-YS-280L280L595×570×1445524×438×12235个层架FYL-YS-310L310L595×680×

1293513×530×1184FYL-YS-430L430L595×680×1805510×530×15857个层架FYL-YS-828L828L1267×680×1

8181160×585×12508个层架FYL-YS-1028L1028L1267×680×21051160×585×157510个层架FYL-YS-50LK/FY

L-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/F

YL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FY

L-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-

YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间

：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时

间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。

手术科恒温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求手术科恒温柜特点采用优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。适用于储存有温度要求的生物制剂、试剂、疫苗、生物制剂或存放需要0-100 之间的物品等；优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。手术科恒温柜勤发