

800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱

产品名称	800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68732.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱

创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。

800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。
2. 产品质保期为验收之日起1年，在质保期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在质保期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。
4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱更多型号产品规格参数：

参数

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

电源电压

AC220V 50Hz

温 范围

0 ~100

温 波动

±2

超温报警

当温 高于或者低于设置的温 5 时触发报警功能

消耗功率

120w

120w

160w

工作室尺寸

508*426*636

508*426*1215

508*530*1574

外形尺寸

595*570*880

595*570*1460

595*675*1813

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

800L手术室恒温箱 福意联液体恒温箱特点优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集经营销售于一体,经营生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优良稳定,,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有

效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。800L手术室恒温箱
福意联液体恒温箱

勤发发