## 改性聚氨酯防腐蚀系统涂料 种类齐全 符合防腐要求

产品名称	改性聚氨酯防腐蚀系统涂料 种类齐全 符合防腐要求
公司名称	祥益防腐(辽宁)有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:10d无异常型号:II 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号(1-23-1) (注册地址)
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

改性聚氨酯防腐涂料防腐涂料喷涂工艺通常运用于防腐寿命要求高、使用环境苛刻的产品,典型的如风力发电机、海洋船舶部件等,这些产品的重防腐漆料、喷涂实施过程均有细致严格的要求。重防腐涂料喷涂后,其形成涂层的主要特点:具有耐酸耐碱、耐化学品侵蚀、耐油耐水、耐摩擦、耐划痕、耐冻融、耐盐雾等性能。 随着重防腐涂料技术进步和现代喷涂设备的应用,尤其是高压无气喷涂设备、无溶剂双口喷涂设备、粉末喷涂设备等的大力推广,将重防腐涂料扩展到特种防腐蚀涂层领域。

严格的涂装施工管理:三分产品、七分施工;强调关键过程控制,持续优化。反之,如果发现过程不符, 无论产品测量结果如何,都有必要考虑重新喷涂,消除隐于无形的质量隐患。

厚膜化,重防腐涂料干膜厚度通常在200 µ m以上,甚至可高达2mm;

重防腐喷涂层需要具有在苛刻条件下长效防腐的能力,在化工大气和海洋环境里,一般要求可使用10 年以上;

涂层有良好的附着力、物理性能和力学性能,对钢铁基体或其它被涂物有较强的附着力。

改性聚氨酯防腐涂料应存放在阴凉通风处,防止雨淋、日光直接照射,避免碰撞,需隔绝火源。

施工场地严禁烟火,油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须按照各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

若对本产品使用有任何疑问,请与本公司技术服务部门联系。