

改性聚氨酯防腐系统涂料 种类齐全 符合防腐要求

产品名称	改性聚氨酯防腐系统涂料 种类齐全 符合防腐要求
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:10d无异常 型号:II 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

改性聚氨酯防腐涂料防腐涂料喷涂工艺通常运用于防腐寿命要求高、使用环境苛刻的产品，典型的如风力发电机、海洋船舶部件等，这些产品的重防腐漆料、喷涂实施过程均有细致严格的要求。重防腐涂料喷涂后，其形成涂层的主要特点：具有耐酸耐碱、耐化学品侵蚀、耐油耐水、耐摩擦、耐划痕、耐冻融、耐盐雾等性能。随着重防腐涂料技术进步和现代喷涂设备的应用，尤其是高压无气喷涂设备、无溶剂双口喷涂设备、粉末喷涂设备等的大力推广，将重防腐涂料扩展到特种防腐涂层领域。

严格的涂装施工管理：三分产品、七分施工;强调关键过程控制，持续优化。反之，如果发现过程不符，无论产品测量结果如何，都有必要考虑重新喷涂，消除隐于无形的质量隐患。

厚膜化，重防腐涂料干膜厚度通常在200 μm以上，甚至可高达2mm;

重防腐喷涂层需要具有在苛刻条件下长效防腐的能力，在化工大气和海洋环境里，一般要求可使用10年以上;

涂层有良好的附着力、物理性能和力学性能，对钢铁基体或其它被涂物有较强的附着力。

改性聚氨酯防腐涂料应存放在阴凉通风处，防止雨淋、日光直接照射，避免碰撞，需隔绝火源。

施工场地严禁烟火，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须按照各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

若对本产品使用有任何疑问，请与本公司技术服务部门联系。