

自动灌装机 郑州乳液灌装机 乳液灌装机

产品名称	自动灌装机 郑州乳液灌装机 乳液灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号
联系电话	13566225691 13566225691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHJY-50全自动丰盈晶透彩妆灌装压塞旋盖机

丰盈唇釉全自动灌装机，晶透彩妆灌装压塞旋盖机，郑州乳液灌装机，广东旋盖机型号

ZHJY-50全自动丰盈晶透彩妆灌装压塞旋盖机

公司工厂同时获得国际质量认证机构BV的ISO9001质量管理体系认证、CE欧盟质量管理体系认证、生产车间合格合理认证。我们始终坚持并承诺生产销售环保、安全的包装机器产品，所有产品均获得国内外客户好评认证，经销网络遍布各地，国内网点众多。并出口远销欧美、澳洲、非洲、东南亚等海外市场。

机器特点：ZHJY-50全自动彩妆灌装压塞旋盖机、全自动唇彩瓶充填机设备是我公司为各种彩妆管微充填开发的微充填包装机器设备。机器采用触摸屏控制，可连续稳定运行，生产的产品无损伤，旋盖稳定，无盖清除，成品排出、计数符合需求者产品质量要求。装置气密性好，瓶盖、瓶身采用保护外观设计，确保包装效果。充填精度高。生产速度至少可达60支/分钟以上。输送带可以调节速度。与主旋盖机匹配良好。输送带运行时不得有灰尘等异物。

适用范围：适用于、护肤品、化妆品、日化等行业小剂量圆形、扁形各种材质的塑料瓶、玻璃瓶的唇彩，唇釉，医用用品乳液灌装机，唇蜜等产品的包装操作。丰盈晶透彩妆一款可打造水润轻薄、鲜艳透亮立体唇妆的唇釉。丰盈艳丽、浓烈饱满的显色效果，犹如朝露般夺目耀眼的光耀活力双唇。盈采唇釉系

列，质地如同朝晨的晶透露珠，带来盈润果冻般的柔嫩触感，轻柔一抹如润漆光般生动贴合双唇。润泽保湿，充盈细纹，使唇部舒适不黏腻。

技术参数：

灌装容量：5-50ml

灌装速度：50-70bottle/min

装量精度： 99%

落盖成品率： 99%

旋盖成品率: 99.9%

主机功率: 1KW 220V (380V)

机器重量：980kg

设备尺寸：2100*1600*1970mm

ZHR-50全自动清透舒爽隔离防晒乳?泵式灌装旋盖机

全自动清透舒爽液灌装机，隔离防晒乳泵式灌装旋盖机，旋盖机价格

ZHR-50全自动清透舒爽隔离防晒乳泵式灌装旋盖机

主要特点:

机器结构采用采用高精度气缸活塞泵执行灌装，精度高，物料不交叉污染；快接式拆卸机构，乳液灌装机择优推荐，便于清洗、消毒。三菱PLC控制系统，彩色触摸屏显示。该机具有缺瓶不灌装和自动计数功能。灌装针头设有防滴漏装置。灌装时灌装头潜入瓶底，缓慢上升，可有效防气泡。采用磁力扭矩旋盖头，旋盖力矩无级可调，具有恒力矩旋盖功能，纠正倾斜瓶盖，不伤盖，封口严密可靠。ZHR-50全自动泵式乳液灌装旋盖机物料接触部分采用SUS316L不锈钢制造，整机外观为SUS 304不锈钢，完全符合GMP要求。本机可选配防尘罩搭配层流罩(FFU)结构，可达到局部百级环境下完成灌装及封盖。

适用范围：适用于化妆品护肤品的控油保湿乳、水油平衡霜，乳液灌装机，润肤保水、补水滋润液等产品的充填封口。清透舒爽隔离防晒乳采用清爽不黏腻的温和配方体系，能给肌肤带来舒适的体验感受；化学防晒与物理防晒的双重结合，能阻隔UVA及UVB对肌肤的伤害；多种保湿成分的添加，能起到良好的锁水保湿效果，使肌肤更加盈润透亮。35g产品让你清爽防晒盈润舒适。

技术参数：

生产速度：50-70瓶/分钟

灌装量：20-200ml

灌装精度：±1%

电源电压：3P 380V 50Hz（可选）

压缩空气：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：4800x2100x2200mm（以实际配置为准）

整机功率：5kw

全自动亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，膏体热灌装上垫片旋盖机生产厂家

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

主要特点:设备灌装采用活塞式气缸计量泵灌装，灌装管路系统不渗漏，各工序动作协调、准确、可靠。灌装管路系统无死角、盲管，且易于清洗和消毒，个连接部位采用快装方式。多头灌装，调整计量方便，只需在触摸屏上调整即可。内塞振动盘及轨道采用不锈钢材质(304)制作，可方便拆卸灭菌。理盖振动工位可快速拆装设计。滚轮式旋转跟踪上塞，整体旋转式取塞，垂直升降、同步旋转、跟踪渐入式加塞结构，上塞平稳，伺服旋盖。ZHG-50B全自动膏体热灌装上垫片旋盖机涵括灌装、下塞，压塞、下盖，旋盖等功能；能达到产品合格率符合要求，提高了产品的质量。人机界面操作，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备适合日化、、食品、化工等行业的膏体物料灌装旋盖生产。如面霜，眼霜，BB霜，药膏等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-100ml

生产能力: 50-80bottles/min

灌装精度: 99%

旋盖率: 99%

主机功率: 1KW 220V（380V）

气源压力: 0.8 ~ 1MPa

机器尺寸: 3000*1600*2200mm

设备重量：1200kg

自动灌装机(图)-郑州乳液灌装机-乳液灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装机,旋盖机,贴标机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈贤森。