

## A旺泉MP-120R微型磁力泵、塑料耐腐蚀磁力泵

产品名称	A旺泉MP-120R微型磁力泵、塑料耐腐蚀磁力泵
公司名称	上海旺泉泵业有限公司
价格	1755.00/件
规格参数	类型:微型磁力泵 材质:工程塑料 原理:离心泵
公司地址	上海市闵行区浦星路528号
联系电话	86 21 54883000/54883777/62222300 13661819099

### 产品详情

类型	微型磁力泵	材质	工程塑料
原理	离心泵	用途	化工泵
泵轴位置	卧式	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	型号	MP-120R
品牌	旺泉牌	适用范围	输送化学介质
流量	最大220L/min ( m3/h )	扬程	最高10.5 ( m )
吸入口径	36 ( mm )	排出口径	36 ( mm )

#### 旺泉mp系列微型磁力泵

旺泉mp系列磁力泵(磁力驱动循环泵)特点：本公司生产该产品历史悠久，有极小型至大型等多种型号，其外形工作性能同日本的易威奇(iwaki)相媲美.选择流量范围由每分钟1公升至330公升，多种不同材质，可以用来输送各种腐蚀性的液体。mp系列因其结构小巧，非常适合用作照相冲洗设备和其它装置的oem产品。有软管、螺纹等接口适合各种工业系统和程序上使用。旺泉泵业并获得专利保护。泵体材料采用玻璃纤维增强聚丙烯及高铝瓷，大部分的化学液体均可安全输送。泵体组件模块化，使维修保养极为容易。

该系列产品的性能范围：

最大流量：1~330l/min

最高扬程：0.8~18m

主要材质：gfrpp

功率范围：3~750w ~2200w

液温范围：0~80

绝无泄漏，结构特殊。本泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染化、化工、环保、水处理、医药、食品等部门。

磁力驱动循环泵运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合，无需配以传统机械轴封，因而完全密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及从动磁的引力带动叶片工作运转。现今惯用的磁力驱动泵极大的特点是在缺液情况下绝对严禁运转否则整机将毁坏，给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。"上海旺泉泵业"的磁力驱动泵则不必为此担心。它采选了一种特别设计的特配方陶瓷作轴承，具有极强的耐磨性和抗腐蚀性，使其先进性和质量安全得以绝对的保证。

### 旺泉系列微型磁力泵

旺泉mp系列微型磁力驱动循环泵概用无轴封设计，完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷，是工业设备上最理想的液体输送泵。

长期以来，在生产流程中为流体输送和化学反应所装备的泵,均是轴封式的.即转轴的密封采用机械密封或填料密封。这种转轴密封装置不可克服的结构缺点就是泄漏，因为它必须依靠输送介质或工作介质的泄漏来润滑转轴密封面，而且随轴封在高速运转中的逐渐磨损，其泄漏量也将随磨损量的增大而增大，特别是对易燃、易爆、有毒、有害介质的泄漏，既对环境造成污染，又危及生产安全和操作人员的健康。为彻底杜绝化工生产领域的泄漏，消除环境污染，保护生态环境，保障生产安全和操作人员的身体健康.上海旺泉泵业有限公司结合本公司及国外先进技术与国内的一流名牌大学的专业研究院所共同研制开发，成功地推出了旺泉mp,cq,cqf,cqb,cqg系列磁力泵无泄漏化工装备，为我国化工装备的无泄漏做出了贡献。

型号	软管接口式		螺纹接口式		最大流量 (l/min)	最高扬程(m)	标准输出量		比重	
	入口(m)	出口(mm)	出入口(inch)	活管(mm)			50hz/60hz	50hz/60hz		流量(l/min) 50hz/60hz
mp-6r	14	14	-	-	8/9	1/1.4	2.8/5	0.8	<1.2	3
mp-6rz	14	14	-	-	5.5/6	2.1/2.7	3.2/4.5	0.8	<1.1	3
mp-10r	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6
mp-10rn	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6

mp-15r	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
mp-15rn	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
mp-15rm	-	-	3/4	13	16/19	2.4/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
mp-20r	18	18	-	-	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20
mp-20rm	-	-	3/4	16	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20
mp-20rx	26	26	-	-	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20
mp-20rxm	-	-	1	20	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20
mp-20rz	18	18	-	-	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20
mp-20rzm	-	-	3/4	13	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20
mp-30r	20	20	-	-	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45
mp-30rm	-	-	3/4	16	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45
mp-30rx	26	26	-	-	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45
mp-30rxm	-	-	1	20	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45
mp-30rz	18	18	-	-	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45
mp-30rzm	-	-	3/4	13	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45
mp-40r	20	20	-	-	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65
mp-40rm	-	-	3/4	16	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65

mp-40rx	26	26	-	-	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65
mp-40rxm	-	-	1	20	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65
mp-55r	26	26	-	-	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90
mp-55rm	-	-	1	20	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90
mp-55rz	26	26	-	-	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90
mp-55rzmm	-	-	1	20	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90
mp-70r	26	26	-	-	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180
mp-70rm	-	-	1	20	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180
mp-100r	26	26	-	-	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265
mp-100rm	-	-	1	20	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265
mp-100rx	-	-	11/4	32	170	9.0	100	5.0	<1.3	250
mp-120r	-	-	11/2	36	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
mp-120rt	-	-	21/4	48	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
mph-400cv5-d	-	-	11/2	36	260	12.5	150	8.5	<1.3	370
mph-401cv5-d	-	-	11/2	36	330	18	200	12	<1.3	750
mph-422cv5-d	-	-	2	11/2	300	21	200	18.5	<1.3	1500
mph-423cv5-d	-	-	2	11/2	360	22	300	20.5	<1.3	2200

旺泉牌磁力驱动循环泵以聚丙烯为材料制造，具有耐化学药液腐蚀的性能，用途非常广泛

化学工业	碳酸钠化工业（盐酸、次氯酸、二次化学品的生产）；氟化物、化学肥料的生产；气体吸收塔反应液体循环；油脂提炼（硫酸）；废酸类的回收及再生系统；化工厂和运输车辆间的强酸类输送。
药剂业	半导体用的发光化学物（el）、农药、医药、水处理化学剂的生产
电镀业	循环过滤各类电镀液。
照片业	即现照相系统；x-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。
电器用具业	电解质电容器的生产（铝膜的浸蚀）；干电池和蓄电池制造过程中输送电解液；电路板的蚀刻；半导体生产过程中输送高纯度化学液。
金属工业	氧化铝膜处理设备；线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗；车辆喷漆前除油及酸洗处理；氧化钛、稀土元素的生产等。
矿业	金属熔炼（输送及循环电解液）；废液的洗涤处理。
食品工业	葡萄糖酸的生产（盐酸）；食油的提炼（硫酸）；罐装水果工业（盐酸）。
医疗	人造肾脏、心肺、超声波清洗机及各种医疗设备。
水处理	清洗离子交换树脂；纯水生产设备；海水淡化设备。

污染控制	添加污水处理化学药剂到药液缸；收集及输送废液；废气吸收设备（除臭装置，排放废气前脱硫）。
其它	应用在银回收、晶片制造、实验工厂、制冷机、饮品机、生活锅炉、热交换器、太阳能系统、漂染、激光系统等领域及喷水池、鱼池、观赏鱼缸循环使用。