

PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀

产品名称	PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀，PZ73W-10NR耐高温排渣阀特点

手动排渣阀又名手动刀型闸阀，手动刀形闸阀，采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-1150 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀应用范围及领域：

刀闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排灰、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.0/1.6

壳体试验 (MPa)
1.5/2.4

密封试验 (MPa)
1.1/1.8

工作温度
100 425

PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢

闸板
不锈钢

阀杆
不锈钢

PZ73Y-10NR手动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M1
	65	46	180	145	120	298	4-M1
	80	46	195	160	135	315	4-M1
	100	52	215	180	155	365	8-M1
	125	56	245	210	185	400	8-M1
	150	56	280	240	210	475	8-M2
	200	60	335	295	265	540	8-M2
	250	68	390	350	320	630	12-M
	300	78	440	400	368	780	12-M
	350	78	500	460	428	885	16-M
	400	102	565	515	482	990	16-M
	450	114	615	565	532	1100	20-M
	500	127	670	620	585	1200	20-M
	600	154	780	725	685	1450	20-M
	700	165	895	840	800	1700	24-M
	800	190	1010	950	898	2000	24-M
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M	