

# 西门子承德市代理商

产品名称	西门子承德市代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙自动化有限公司，是西门子承德市代理商，西门子一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动： 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

西门子承德市代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商

西门子6ES7214-1AF40-0XB0

CPU 模块具备 20I/O、30I/O、40I/O、60I/O 四种配置，提供标准型和经济型，SIMATIC S7-200smart扩展模块,SIMATIC 200smart扩展模块,SIMATIC 代理，集成速处理器芯片，位指令执行时间可达 0.15 μs通过信号板可扩展通信端口、模拟量通道、数字量通道和时钟保持功能CPU 模块本体集成以太网接口和 RS485 串口，支持以太网接口下载程序支持 Modbus RTU、USS、PROFIBUS-DP、自由口通信等本体多集成 3 路 100KHz 速脉冲输出支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置新版编程软件，融入多项人性化设计，项目开发更加效PM207为整个系统提供品质的直流供电宽屏7寸，10寸两种尺寸，支持水平和垂直安装CPU 模块具备 20I/O、30I/O、40I/O、60I/O 四种配置，提供标准型和经济型 集成速处理器芯片，位指令执行时间可达 0.15 μs 通过信号板可扩展通信端口、模拟量通道、数字量通道和时钟保持功能 CPU 模块本体集成以太网接口和 RS485 串口，支持以太网接口下载程序 支持 Modbus RTU、USS、PROFIBUS-DP、自由口通信等 本体多集成 3 路 100KHz 速脉冲输出 支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置 新版编程软件，融入多项人性化设计，项目开发更加效 PM207为整个系统提供品质的直流供电宽屏7寸，10寸两种尺寸，支持水平和垂直安装 800x400（7寸），1024x600（10寸）分辨率，64K色，LED背光 集成以太网口可与S7-200系列PLC以及Logo！进行通讯（多可连接4台） 隔离串口（RS422/485自适应切换），可连接SIMATIC、三菱、施耐德、欧姆龙以及台达部分系列PLC 支持Modbus RTU协议 支持硬件实时时钟功能 集成USB2.0 host接口，可连接鼠标、键盘、Hub以及USB存储器 支持数据和报警记录归档功能 配方管理，趋势显示，报警功能 通过Pack&Go功能，轻松实现项目更新与维护伺服驱动器及电机 1/3 相 220V 供电，覆盖从 0.05 kW 到 2 kW 功率范围 3 相 380 V 供电，覆盖从 0.4 kW 到 7 kW 的功率范围 一个驱动系统可完成外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度控制及扭矩控制， 集成USS、Modbus RTU通讯 全功率标配制动电阻 实时的自动化功能和谐波抑制功能 支持达 1 MHz 的速脉冲输入 20 bit 的度编码器 便捷的调试软件，人性化的设计、丰富的调试功能，开发变频器 单相 230 V 功率范围为 0.12 ~ 3 kW，三相 400 V 功率范围为 0.37 ~ 30 kW，集成V/f，V2/f，FCC 控制模式 ECO 节能模式，节能效果通过参数实时可见 集成 USS，Modbus RTU 通讯 内置常用的连接宏与应用宏 无需供电即可实现参数克隆及版本升级 防霜冻、休眠、捕捉再启动、自动再启动等特殊功能 7.5 ~ 30 kW 集成制动模块，其它功率提供制动选件

相同功率的 V20 支持共直流母排连接

????????????????

????????????????????????????????

????????????????

???????????????? CPU ?????? I/O ??????

????????????????????????????

???????????????? I/O ????????? I/O ???????

?????? PROFINET ????? PROFINET ????? PROFINET iDevice ??

?? PROFINET ? PROFIBUS ?????????????? I/O

F ?????????????? (TüV) ?????????????????

?? FBD ? LAD ???????????

????? F ??????