

JSD型低频橡胶隔震器 致莘

产品名称	JSD型低频橡胶隔震器 致莘
公司名称	上海致莘橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:致莘 型号:多种型号
公司地址	上海市松江区叶榭镇埭泾路188号
联系电话	13801766576

产品详情

品牌 致莘 型号 多种型号

该系列隔振器由金属与橡胶复合制成。表面全部包复橡胶，可防止金属锈蚀；额定载荷下固有频率为国内各种型号橡胶隔振器中最低，适宜于转速大于600转/分的风机、水泵、空压机、制冷机等动力机械的基础隔振降噪；等频性好，当大于额定载荷后，隔振器的固有频率保持不变；

阻尼比大，对共振峰的抑制能力强；

结构简单，安装方便，可直接安装在机座下，同时也可以用地基螺栓固定安装，使用安全可靠；

十种规格，五种外形尺寸，载荷范围15dan ~ 850dan；

耐油、海水、盐雾和日照等，适用于-15 ~ +60 温度范围工作。

型号model	额定载荷ratedloaddan	静态变形性staticdistortionmm	固有频率fixedfrequencyhz	阻尼比dampingratio	型号model	额定载荷ratedloaddan	静态变形性staticdistortionmm	固有频率fixedfrequencyhz	阻尼比dampingratio
jsd-30	15-30	6-15	5-7.5	>0.7	jsd-210	130-210	6-15	5-7.5	>0.7
jsd-50	25-50	6-15	5-7.5	>0.7	jsd-330	210-330	6-15	5-7.5	>0.7
jsd-85	50-85	6-15	5-7.5	>0.7	jsd-530	330-530	6-15	5-7.5	>0.7
jsd-120	85-120	6-15	5-7.5	>0.7	jsd-650	530-650	6-15	5-7.5	>0.7
jsd-150	110-150	6-15	5-7.5	>0.7	jsd-850	650-850	6-15	5-7.5	>0.7

外形及安装尺寸/shape and installment size		型号/number	m	d	d1	h	h	d	n	型号/number	m	d	d1	h	h	d	n
		号/number								号/number							

del								del							
jsd-30	12	150	120	55	9	12	4	jsd-210	16	200	170	85	9	14	4
jsd-50	12	150	120	55	9	12	4	jsd-330	18	200	170	95	9	16	4
jsd-85	14	200	170	75	9	12	4	jsd-530	18	200	170	95	9	16	4
jsd-120	14	200	170	75	9	12	4	jsd-650	22	300	260	115	9	18	4
jsd-150	16	200	170	85	9	12	4	jsd-850	22	300	260	115	9	19	4