

# KST-F型可曲挠双球体橡胶接头

产品名称	KST-F型可曲挠双球体橡胶接头
公司名称	上海致莘橡塑制品有限公司
价格	90.00/起价
规格参数	类型:其他 型号:KST-F型可曲挠双球体橡胶接头 序号serialno.:部位portion
公司地址	上海市松江区叶榭镇埭泾路188号
联系电话	13801766576

## 产品详情

类型                                      其他                                      型号                                      KST-F型可曲挠双球体橡胶接头

序号serial no.	部位portion	材料material
1	主体main body	极性橡胶polarized rubber
2	内衬lining	尼龙帘布nylon cord fabric
3	骨架frame	硬钢丝hard steel wire
4	法兰flange	软钢mild steel

技术条件technical condition						
型号 model	kst-f ( ) 型	kst-f ( ) 型	kst-f ( ) 型			
工作压力 mpa(kg.f/cm2)	2.(20)(11/4)	1.2(12)	0.8(8)			
working pressure						
爆破压力 mpa(kg.f/cm2)	6.0(60)	3.5(35)	2.4(24)			
bursting pressure						

真空度 vacuity kpa(mmHg)	86.7(650)	53.5(400)	40(300)			
适用温度 applicable temp.	-15 ~ +60					
适用介质 applicable media	空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸等。 air, compressed ari, water, hotn water, weak acid, etc.					

注：dn200-300kst- ( )型工作压力为1.5mpa(15kg.f/cm<sup>2</sup>)爆破压力为4.5mpa ( 45kg.f/cm<sup>2</sup> ) note:the working pressure of model dn200-300 kst-( ) is 1.5 mps(15kg.f/cm<sup>2</sup>) and the bursting pressure is 4.5 mpa(45kg.f/cm<sup>2</sup>)

公称通径、长度、位移数值与法兰主要数据表table of mainparameters of nominal core diameter, length, displacement valve and flange

公称通径nomi nalcore diameterdn		长度len gthl(m m)	螺栓数 no.of boltn	螺栓孔 直径dia meter ofbolt h ole(mm )	螺栓孔 中心圆 直径dia meter ofbolt hole center circle d 1(mm)	轴向位移axialdi splacement(mm		横向位 移latera ldisplac ement( mm)	偏转角 度angle ofdeflec tion( 1+ 2)
mm	(0寸 in)					伸长str etch	压缩co mpressi on		
50	2	165	4	17.5	125	30	50	45	40 °
65	2 1/2	175	4	17.5	145	30	50	45	40 °
80	3	175	8	17.5	160	30	50	45	40 °
100	4	225	8	17.5	180	35	50	40	35 °
125	5	225	8	17.5	210	35	50	40	35 °
150	6	225	8	22	240	35	50	40	35 °
200	8	325	8	22	295	35	60	35	30 °
250	10	325	12	22	350	35	60	35	30 °
300	12	325	12	22	400	35	60	35	30 °