

杭州市沥青道砟质量检测碎石压碎值测试

产品名称	杭州市沥青道砟质量检测碎石压碎值测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

2. 二、卵石(碎石)：

1、执行标准：

2、检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位，取样60kg。

3、混凝土试块：

1、执行标准：GB/TGB/T检验批次：

(1) 砼试样应在浇筑地点随机取样

- a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼，其取样不少于一次
- b、每工作班拌制的同配合比砼，不足100盘和100m³时取样不少于一次。

c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m³时，每200m³取样不应少于一次。(2) 对于现浇砼：

清远碎石卵石检测 压碎值检测 岩石硬度测试

a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次，每组为3块

通用.png

4、砂浆试块：

1、执行标准：JGJ/T

2、检验批次：每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次；每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次；每一工作班取样不少于一次；当砂浆强度等级或配合比有变更时，还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组，同条件养护试块由施工情况确定

5、烧结普通砖：

1、执行标准：GB

2、检验批次：每3.5万-15万块同一强度等级，同一生产工艺烧结普通砖为一验收批，不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结普通砖，不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样50块。

2、检验批次：每5万块砖为一验收批，不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结多孔砖，不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽砖样50块。