

【推荐】滑台式高周波塑胶熔接机 高周波机

产品名称	【推荐】滑台式高周波塑胶熔接机 高周波机
公司名称	苏州工业园区经纬电子有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	用途:高频热合机 品牌:经纬 型号:KS
公司地址	苏州工业园区机场路南民营工业区内
联系电话	86 0512 65911999 13151188877

产品详情

用途	高频热合机	品牌	经纬
型号	KS	产品别名	单头滑台式高周波
热合面积	5000 (mm)	包装类型	杯、袋、带、碟、管、罐、盒、碗、软管、其他
成品尺寸	500 (mm)	适用对象	蜂蜜、服装、谷物、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、护发用品、护肤品类、化妆品类、油类、其他
适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、礼品、工艺品、其他		

型号：ks-5000as/ks-8000as单头滑台式高周波吸塑热合机实物图：

特点： 周率稳定 本机采用真空电子管，输出功率稳定，采用国际工业波段 27.12mhz，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。 输出力强，性能可靠 本机采用低损耗的同轴振荡器，及特别设计的同调调谐器，故输出力强并能缩短熔接时间，提高生产量。 高感度火花防止器 本机装有 pl5557 电子闸流管，能检测过量电流。当产生火花之瞬间能自动切断高周波电流，使模具和原料之损害减至最低。 安全性能：本机在工作或静止时，无论是突然遇到停电还是停气时，或者是通电还是通气时，机器都是静止状态，保持原来位置，不会突然上升或下降；大大提高了工人操作安全问题。 加热装置 无级加热调温装置，可依不同产品的生产需要，可调整温度，让工作效率更高。

* 台湾“ckc”继电器时间制，精确锁定设置时间 * 台湾“airtac”气动元件。 * 日本“omron”继电器，微动开关；日本“fuji”接触器。 主要用途：纯 pvc、或含 pvc20%

以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工或吸塑泡壳真空包装封口。 使用范围如鞋服压花、玩具、商标、箱包、雨具、地毯、包装袋、热水袋、医疗用品、文具用品、相簿、体育用品、眼镜盒、pvc折盒、帐篷、机车坐垫；工具、电子、电器的吸塑泡壳真空包装封口等。

技术参数:样品

机型	ks-5000as	ks-8000as	ks-10kas
项目			
高周输出	5kw	8kw	10kw
电源电压	380vac 50hz		
电源输入	8kva	13kva	15kva
振荡周率	27.12mhz or40.68mhz		
电子管	7t85rb	7t85rb	e3069rb
加压方式	汽动	汽动	汽动
定筋尺寸	400x600	700x800	700x1000
上下电极间隔	250	250	250
机械活动距离	180	200	200
机械尺寸	1160x670x1500	2630x680x1780	3000x1730x1700
备注	为应产品改良之需,如有设计变改,不另通知		