

锚固钻机配件 浙江锚固钻机 聚强旋喷钻机

产品名称	锚固钻机配件 浙江锚固钻机 聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

潜孔钻机安全操作规程

潜孔钻机安全操作规程

一、开机前准备

1. 检查加注液压油。
2. 油雾器检查加注机油，至标尺规定位置
3. 所有油杯、滑道加注适量黄油
4. 清理钻车附近工作场地，检查钻机各部，重点确保回油管油路畅通，使其处于良好工作状态。

二、接通风路

1. 油阀，风阀手柄应处于中位
2. 开启风压，初次试机应进行调整主减压阀压力，锚固钻机哪家好，调整推进减压阀压力，调整回转减压阀压力，调整水泵减压阀压力

3. 开启油泵马达，确认马达运转声音正常，锚固钻机配件，转向正确

4. 检查各换向阀手柄，确认正常。

三、渗漏检查

1. 检查各油路，在额定工作压力下，不得有漆漏

2. 检查气路系统的密封处，是否有渗漏

3. 检查注油器，连接杆出口可见蓝色雾

水气两用钻机配件平板阀的推力轴承

水气两用钻机配件平板阀的推力轴承使用锂基滑脂，锚固钻机规格，保养后要定期检查润滑油的使用状况，如发现变质、污染或缺少，必须马上进行替换或补充，每一次检修时都要对阀腔进行清洗，并在阀片和阀座上再加一次油。在检修中，浙江锚固钻机，如果阀杆密封垫密封部位有微小的渗漏，可以将密封油脂注入阀帽内，防止渗漏，但在完成后要进行密封更换。

在给阀上加润滑油之前，必须要考虑到阀体内的压力，必须要保证所采用的高压注塑管的压力要比阀内的压力大，这样才能顺利地将油注入到阀内。将密封油脂填充到注射模中，并用一根软管与阀帽相连。操作注射模具，将密封油脂注射。水井钻机通常分为3种类型：回转式钻机、冲击钻机、复合钻机。回转式钻机是利用旋转的方式将岩石层击碎而形成的。主要产品有大、小圆锥、正、反循环旋转圆盘、液压动力头、潜孔振动旋转等。简单的回转钻机仅有钻进设备，而结构完备的回转钻机又设有钻进设备和循环洗井设备。

履带式潜孔钻机卡钻处理

一：如遇有复杂地层能使机器在正常钻进中卡钻外，有如下原因：

(1) 钎头断翼

(2) 新换钎头较原来直径大

(3) 凿岩时机器发生位移致使钻具在孔中偏斜

(4) 凿岩时孔壁或孔口掉落石块或遇到大裂隙或溶洞

(5) 遇有黄泥夹碎石的破碎带，岩粉排不出来

(6) 操作上疏忽，长时间停钻时，没有吹净岩粉，也没有提起钻具，使冲击器被岩粉埋没。

二：处理方法：

就目前钎头的强度，断翼已基本，一旦遇到有特殊情况，可先将孔底的岩粉吹净，然后用一段直径与孔径差不多的无缝管，里面装满黄油或沥青，与钻杆连接送入孔底，将孔底的断翼沾取出来，遇到后五种卡钻的情况时，比较严重的情况是钻具提升不起，放不下去，风马达不转，冲击器不响，此时只有借外加扭矩或用辅助工具帮助提升，使钻具回转，然后要边给气边提升钻具直至故障排除为止。重新凿岩时先稍给压力，再逐渐增加到正常的工作压力。

锚固钻机配件-浙江锚固钻机-聚强旋喷钻机由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！